DE GEBRAUCHSANWEISUNG | PRODUKTCODE *Siehe Tabelle oben*

Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktlabel.Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind.Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.

Bitte die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung des Produkts genau durchlesen Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es einen begrenzten Schutz vor mechanischen Gefahren bietet, die zu Schürf-, Schnitt- oder Stichverletzungen und ggf. zu Schlagverletzungen führen können und gegen Kälte und gegen den Kontakt mit heißen Oberflächen .typische Umgebungen für den Einsatz sind: Lagertätigkeiten, BauwesenKühllogistik und Winterdienst. Diese Handschuhe können bei Nässe ihre isolierenden thermischen Eigenschaften verlieren. Denken Sie jedoch immer daran, dass keine PSA einen vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Vernichtung einer risikobezogenen Tätigkeit stets Vorsicht geboten ist. **Für Kontakthitze der Stufe 1: Maximale Nutzung bis 100°C.Der Handschuh kann nicht zur Entnahme von Gegenständen aus dem Backofen verwendet werden.**

BEACHTEN SIE: Für die Eigenschaften A-E (EN388) wird die Testprobe aus dem Handflächenbereich des Handschuhs genommen. Die Handschuhe sollten nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen. Se verhindern keine Quetschungen Produkte, die die **KENNZEICHNUNG: DAS PRODUKT IST WIE FOLGT GEKENNZEICHNET**

I. Das CE/AHSI Kennzeichen / UKCA/
II. Der Hersteller/Bevollmächtigte
III. Der Produktcode
IV. Die Größe
V. Das Piktogramm mit den entsprechenden Normen und Leistungsziffern.

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten (eg Latex) die bekanntermaßen bei sensibilisierten Personen Allergien auslösen können, die eine reizende und/oder allergische Kontaktreaktion entwickeln können. Sollten allergische Reaktionen auftreten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Eine Liste der in den Handschuhen enthaltenen Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können, ist auf Anfrage vorzulegen.Um das Risiko einer Verschlechterung zu vermeiden, wird empfohlen, dieses Produkt innerhalb von 3 Jahren nach dem endgültigen Kaufdatum zu verwenden.

SIEHE TABELLE RESULTATE OBEN

EN388:2016+A1:2018 LEVELBEREICH | **EN388:2016 +A1:2018**

- **A** Abriebfestigkeit **0-4**
- **B** Schnittfestigkeit **0-5**
- **C** Reissfestigkeit **0-4**
- **D** Durchstichfestigkeit **0-4**
- **E** Schnittwiderstand **A-F**
- **F** Schlagfestigkeit **P**

0: Zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die jeweilige Einzelgefahr unterschreitet

EN407 : 2020 LEVELBEREICH | **EN407:2020**

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)

- **A** Begrenzte Flammenausbreitung **0-4**
- **B** Kontakthitze Level **0-4**
- **C** Konvektive Hitze Level **0-4**
- **D** Strahlungshitze Level **0-4**
- **E** Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level **0-4**
- **F** Große Spritzer geschmolzenen Metalls Level **0-4**

EN511:2006 SCHUTZ GEGEN KÄLTE: | **EN511 2006**

LEVELBEREICH

- **A** Widerstand gegen Konvektionskälte Level **1-4**
- **B** Widerstand gegen Kontaktkälte Level **1-4**
- **C** Wasserdurchlässigkeit Level **0-1**

Gegenwärtig gibt es kein standardisiertes Testverfahren zum Detektieren der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe, aber die gegenwärtigen Verfahren zur Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißer erlauben normalerweise kein Eindringen von UV-Strahlung.
Diese Handschuhe bieten einen begrenzten Schutz gegen Verbrennungen bei Kontakt mit heißen Oberflächen.

Handschuhe, die vor Kälte schützen, können bei Nässe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Informationen zur maximalen Benutzerexposition (z. B. Dauer, Temperatur) finden Sie in Anhang B der EN 511:2006.

ANSI / ISEA 105-2016

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

EN USER INSTRUCTIONS | PRODUCT CODE *See table above*

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards.Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable.All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 on Person Protective Equipment, as amended to apply in GB.

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

This product is designed to provide limited protection from mechanical hazards that may cause abrasion, cut or puncture injuries and where applicable, impact injury and against cold and against contact with hot surfaces. Typical environments for use include: warehouse operations, constructionrefrigerated logistics and winter working. These gloves may lose their insulative thermal properties when wet. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk - related activity. For **level 1 contact heat: Maximum use till 100°C.The glove can't be used for removing items from the oven.**

NOTE: For properties A-E (EN388) the test sample is taken from the palm area of the glove. The gloves/sleeves should not come in contact with a naked flame. They will not prevent crushing injuries and associated vibrations Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use where there is a risk of entanglement near moving machinery Impact Protection applies to the back of the hand only and does not include the fingers. Where the performance is indicated with an X, instead of a number, means the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. For property F Impact Resistance, if P is not indicated these gloves have not been tested for Impact A blank box indicates this product has not been tested to the corresponding test. For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3)is the reference performance result. Gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

FITTING AND SIZING *See table above*

Only wear products of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove. See table above for size range. Sizing Conforms to EN ISO 21420 : 2020

DONNING & DOFFING:

These gloves are provided in a pair with a left hand and a right hand. The rubberised part of the glove is worn on the palm on the hand, the printed label should be clearly visible on the back of the hand. For removal, avoid contact with any possible contaminants that may be on the gloves.

STORAGE AND TRANSPORT When not in use, store the product in a well ventilated area away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage.

INSPECTION BEFORE AND AFTER USE: Always check the gloves before use. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced.Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.

CLEANING: The performance levels are for products in a new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.

MARKING- THE PRODUCT IS MARKED WITH:

i. The CE Mark / ANSI Mark / UKCA/
ii. The Manufacturer/Authorised representative
iii. The product code
iv. The size
v. The pictogram with the relevant standard number and performance figures.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE-

Some gloves might contain ingredients (eg Latex) which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reaction.
If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. A list of substances contained within the gloves which are known to cause an allergies, shall be supplied on request.To avoid the risk of deterioration, it is advised that this product is used within 3 years of the final purchase date.

SEE RESULTS TABLE ABOVE

EN388:2016+A1:2018 LEVEL RANGE | **EN388:2016 +A1:2018**

- **A** Abrasion Resistance **0-4**
- **B** Blade Cut Resistance **0-5**
- **C** Tear Resistance **0-4**
- **D** Puncture Resistance **0-4**
- **E** Straight Blade Cut Resistance **A-F**
- **F** Impact Resistance **P**

0 : Indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard

EN407 : 2020 LEVEL RANGE | **EN407:2020**

Protective gloves against Thermal Risks (Heat and / or Fire)

- **A** Limited Flame Spread **0-4**
- **B** Contact Heat Level **0-4**
- **C** Convective Heat Level **0-4**
- **D** Radiant Heat Level **0-4**
- **E** Small Splashes of Molten Metal Level **0-4**
- **F** Large Quantites of Molten Metal Level **0-4**

EN511:2006 PROTECTION AGAINST COLD: | **EN511 2006**

LEVEL RANGE

- **A** Resistance to Convective Cold Level **1-4**
- **B** Resistance to Contact Cold Level **1-4**
- **C** Permeability to Water Level **0-1**

There is no standardised test method at present for detecting U.V penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of U.V radiation.
These gloves will provide limited protection against burns when in contact with hot surfaces.

Gloves that protect against cold can lose their insulating properties if wet. Information for the maximum user exposure (e.g. duration, temperature) can be found in Annex B of EN 511:2006

ANSI / ISEA 105-2016

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

PORTWEST®

USER INFORMATION

PRODUCT CODE	EN388:2016+A1:2018 LEVEL ACHIEVED						EN407:2020 LEVEL ACHIEVED						EN511: 2006 LEVEL ACHIEVED			(NB) NO	ANSI / ISEA 105-2016	Size
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C		LEVEL ACHIEVED	
AP42	3	X	4	2	E		X	2	X	X	X	X	X	1	X	2777		7/S - 11/XXL
AP53	4	X	4	3	F		X	2	X	X	X	X	X	1	X	2777	CUT A6 ABRASION 6 PUNCTURE 4	7/S - 12/3XL
A146	4	2	4	2	X		X	2	X	X	X	X	X	2	X	2777	CUT A2 ABRASION 3 PUNCTURE X	7/S - 12/3XL
A147	2	2	3	2	X		X	2	X	X	X	X	X	1	X	2777		6/XS - 11/2XL
A148	4	X	2	1	A		X	1	X	X	X	X	X	3	X	2777	CUT A2	7/S - 11/XXL
A402	4	1	2	1	X		X	1	X	X	X	X	X	3	X	2777	CUT A2	9/L-11/XXL
A646	4	X	4	3	D		X	2	X	X	X	X	X	2	X	2777	CUT A4 ABRASION 6 PUNCTURE 3	7/S - 12/XXXL
A783	3	X	4	4	F		4	2	X	3	X	X	X	2	X	2777	CUT A6 ABRASION 4 PUNCTURE 4	7/S - 12/XXXL
A282	2	1	2	1	X		X	2	X	X	X	X	1	1	X	2777		7/S - 11/XXL

MANUFACTURER

PORTWEST. IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

quefairedemesdechets.fr — FR ES — 22 PAP

Raccolta CARTA :Verifica le disposizioni del tuo comune
Check locally how to recycle me
Consulta localmente cómo reciclarme

HAND PROTECTION

NOTIFIED BODY FOR EU TYPE EXAMINATION
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, (NB. 2777)
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE, DUBLIN D15 YN2P, IRELAND

EN 388:2016+A1:2018
EN511:2006
EN407:2020
EN ISO 21420:2020

G5

ANSI / ISEA 105-2016

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION | CODE DU PRODUIT *Voir le tableau ci-dessus*

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes.Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables.Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT Ce produit est conçu pour fournir une protection limitée contre les risques mécaniques pouvant causer des blessures par abrasion, coupure ou perforation et, le cas échéant, impact et contre le froid et pour protéger lors de contacts avec les surfaces chaudes .Les environnements de travail dédiés incluent ; Travail en logistique, constructionentrepôts frigorifiques et travail dans le froid Ces gants peuvent perdre leurs propriétés d'isolation thermique lorsqu'ils sont mouillés; Cependant, rappelez-vous qu'aucun équipement de protection individuelle ne peut offrir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de la réalisation d'une activité à risque. Pour une chaleur de contact de niveau 1 : Utilisation maximale jusqu'à 100°C.Le gant ne peut pas être utilisé pour retirer des objets du four.

REMARQUE : Pour les propriétés A-E (EN388), l'échantillon d'essai est prélevé dans la zone de la paume du gant. Les gants / manchons ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. Ils n'empêcheront pas les blessures et les vibrations associées. Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus concernant une résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour toute utilisation lorsqu'il existe un risque de proximité de machines en mouvement La protection contre les chocs s'applique uniquement au dos de la main et n'inclut pas les doigts. Lorsque la performance est indiquée par un X, au lieu d'un chiffre, le gant n'est pas conçu pour l'utilisation couverte par le test correspondant. Pour la propriété F Résistance aux chocs, si P n'est pas indiqué, ces gants n'ont pas été testés pour les chocs Une case vide indique que ce produit n'a pas été testé au test correspondant. Pour le ternissement pendant le test de résistance à la coupure (6.2), les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le résultat de performance de référence. Gants à deux couches ou plus : la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure.

MONTAGE ET TAILLES *Voir le tableau ci-dessus*

Ne portez que des produits de taille appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés limitent les mouvements et n'offrent pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits est marquée sur le gant. Voir le tableau ci-dessus pour la gamme de taille. Dimensionnement Conforme à la norme EN ISO 21420 : 2020

ENFILER ET ENLEVER: Ces gants sont fournis par paire avec une main gauche et une main droite. La partie caoutchoutée du gant est portée sur la paume de la main, l'étiquette imprimée doit être clairement visible sur le dos de la main Pour le retirer, évitez tout contact avec les contaminants éventuels qui pourraient se trouver sur les gants.

STOCKAGE ET TRANSPORT Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes. Si le produit est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

INSPECTION AVANT ET APRÈS UTILISATION: Toujours vérifier les gants avant utilisation. Si le produit est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optimum et doit être jeté et remplacé.N'utilisez jamais un produit endommagé. En cas de doute, consultez le fabricant.

NETTOYAGE: Les niveaux de performance sont pour des produits dans un état neuf et ne peuvent pas être garantis si le produit est lavé. Par conséquent, il est recommandé que ces produits ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.

MARQUAGE- LE PRODUIT EST MARQUÉ AVEC:

i. La marque CE / marque ANSI / UKCA/
ii. Le fabricant / représentant autorisé
iii. Le code du produit
iv. La taille
v. Le pictogramme avec le numéro standard et les chiffres de performance correspondants.

PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION -

Certains gants peuvent contenir des ingrédients (eg Latex) qui sont connus pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées, qui peut développer une réaction de contact irritante et/ou allergique. En cas de réaction allergique, consulter immédiatement un médecin. Une liste des substances contenues dans les gants et connues pour provoquer des allergies sera fournie sur demande.Pour éviter tout risque de détérioration, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 3 ans suivant la date d'achat.

VOIR LE TABLEAU DES RÉSULTATS CI-DESSUS

EN388:2016+A1:2018 NIVEAU DE GAMME | **EN388:2016 +A1:2018**

- **A** Résistance à l'abrasion **0-4**
- **B** Résistance à la coupure **0-5**
- **C** Résistance à la déchirure **0-4**
- **D** Résistance à la perforation **0-4**
- **E** Résistance coupure Lame droite **A-F**
- **F** Résistance aux chocs **P**

0: indique que le gant tombe en dessous du niveau de performance minimum pour le danger individuel donné

EN407 : 2020 NIVEAU DE GAMME | **EN407:2020**

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et / ou feu)

- **A** Propagation de flamme limitée **0-4**
- **B** Chaleur de contact Niveau **0-4**
- **C** Chaleur par convection Niveau **0-4**
- **D** Chaleur radiante Niveau **0-4**
- **E** Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau **0-4**
- **F** Grandes éclaboussures de métal en fusion Niveau **0-4**

EN511:2006 PROTECTION CONTRE LE FROID: | **EN511 2006**

NIVEAU DE GAMME

- **A** Résistance au froid convectif Niveau **1-4**
- **B** Résistance au froid de contact Niveau **1-4**
- **C** Perméabilité à l'eau Niveau **0-1**

Les gants qui protègent contre le froid peuvent perdre leurs propriétés isolantes s'ils sont mouillés. Les informations relatives à l'exposition maximale de l'utilisateur (durée, température, etc.) figurent à l'annexe B de la norme EN 511:2006.

Actuellement, il n'existe pas de méthode d'essai normalisée pour détecter la pénétration des matériaux dans les gants, mais les méthodes actuelles de construction des gants de protection pour les soudeurs ne permettent normalement pas la pénétration du rayonnement UV.
Ces gants offriront une protection limitée contre les brûlures lorsqu'ils sont en contact avec des surfaces chaudes.

ANSI / ISEA 105-2016

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA | SYMBOL PRODUKTU *Zobacz tabelę powyżej*

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu.Obowiązują tylko te normy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika.Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425, które zostały wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione.

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia ograniczonej ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, które mogą powodować otarcia, skaleczenia lub przekłucia oraz, w stosownych przypadkach, obrażenia od uderzenia i przed zimnem. Il przed kontaktem z gorącymi powierzchniami .Typowe środowiska użytkowania obejmują; operacje magazynowe, budowylogistyka chłodnicza i prace zimowe. Ie rękawice mogą utracić swoje izolacyjne właściwości termiczne, gdy są mokre. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element SOI nie zapewnia pełnej ochrony i zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem. Dla poziomu 1 ciepła kontaktowego: Maksymalne użycie do 100°C.Rękawica nie może być używana do wyjmowania przedmiotów z piekarnika.

UWAGA : Dla właściwości A-E (EN388) próbka testowa jest pobierana z obszaru dłoni rękawicy. Ie rękawice / rękawy nie powinny mieć w bezpośredni kontakt z płomieniem.. Ie rękawice nie chronią przed zmiażdżeniem i wibracją. Produkty, które osiągają poziom 1 lub wyższy w odporności na rozdarcie, nie są zalecane do użytku tam, gdzie istnieje ryzyko zaplątania się w pobliżu poruszających się części maszyn Ochrona przed uderzeniami dotyczy tylko tylnej części dłoni i nie obejmuje palców. Wskazanie parametru jako X zamiast wartości numerycznej oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniem w tym zakresie. W przypadku właściwości F Odporność na uderzenia, jeśli P nie jest wskazane, rękawice te nie zostały przetestowane pod kątem uderzeń Puste pole oznacza, że ten produkt nie został przetestowany w odpowiedniém teście. W przypadku stępienia podczas badania odporności na przecięcie (6.2) wyniki testu coupe są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM (6.3) jest referencyjnym wynikiem wydajności. Rękawice z dwiema lub więcej warstwami – ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla właściwości warstwy zewnętrznej.

DOPASOWANIE I ROZMIARY *Zobacz tabelę powyżej*

Należy jedynie używać produktów w odpowiednim rozmiarze. Produkty zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczają ruch i nie oferują optymalnego poziomu ochrony. Rozmiary tych produktów są na nich oznakowane. Zakres rozmiarów przedstawiono w tabeli. Rozmiary zgodne z EN ISO 21420:2020

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE

Te rękawice są dostarczane w parze na lewą i prawą rękę. Gumowana część rękawicy jest noszona na wewnętrznej części dłoni, nadrukowana etykieta powinna być wyraźnie widoczna na wierzchu dłoni. W celu zdjęcia należy unikać kontaktu z wszelkimi możliwymi zanieczyszczeniami, które mogą znajdować się na rękawicach.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT Produkty nie używane powinny być składowane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym z dala od ekstremalnych temperatur. Produkty zamoczone powinny zostać dokładnie osuszone przed złożeniem na miejsce składowania.

PRZEGLĄD PRZED I PO UŻYCIU: Zawsze sprawdzaj rękawice przed użyciem. produkt uszkodzony NIE oferuje odpowiedniego poziomu ochrony. Należy go wymienić i zutylizować.Nigdy nie używaj produktu uszkodzonego. W razie wątpliwości skontaktuj się z Producentem.

CZYSZCZENIE : Wskazane poziomy ochrony zgodnie dotyczą produktów nowych i nie mogą zostać zagwarantowane dla produktów wypranych. W związku z tym pranie lub czyszczenie tych produktów nie jest zalecane.

OZNAKOWANIE- TEN PRODUKT POSIADA NASTĘPUJĄCE OZNAKOWANIE:

i. Znak CE i Znak AHSI / UKCA/
II. Producent / Autoryzowany Przedstawiciel
III. Symbol produktu
IV. Rozmiar
V. Piktogram zgodności z odpowiednią Normą oraz uzyskane parametry.

PARAMETRY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA:

Niektóre rękawice mogą zawierać specyficzne składniki (eg Latex) o których wiadomo, że są możliwą przyczyną alergii u osób uczulonych, u których może wystąpić podrażnienia i/lub alergiczna reakcja kontaktowa. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Lista substancji zawartych w rękawicach, o których wiadomo, że mogą powodować alergie, jest dostarczana na żądanie.Aby uniknąć ryzyka pogorszenia jakości, zaleca się, aby ten produkt był używany w ciągu 3 lat od ostatecznej daty zakupu.

ZOBACZ WYNIKI W TABELI POWYŻEJ

EN388:2016+A1:2018 ZAKRES POZIOMU | **EN388:2016 +A1:2018**

- **A** Odporność na przetarcie **0-4**
- **B** Odporność na przecięcie **0-5**
- **C** Odporność na rozerwanie **0-4**
- **D** Odporność na przebicie **0-4**
- **E** Odporność na przecięcie nożem prostym **A-F**
- **F** Ochrona przed uderzeniem **P**

0: Wskazuje, że rękawica oferuje ochronę poniżej minimalnego poziomu wydajności dla danego indywidualnego zagrożenia

EN407 : 2020 ZAKRES POZIOMU | **EN407:2020**

Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym (Ciepło lub Ogień)

- **A** Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia **0-4**
- **B** Ciepło kontaktowe Poziom **0-4**
- **C** Ciepło konwekcyjne Poziom **0-4**
- **D** Ciepło promieniowania Poziom **0-4**
- **E** Małe odpryski stopionego metalu Poziom **0-4**
- **F** Duże odpryski stopionego metalu Poziom **0-4**

EN511:2006 OCHRONA PRZED ZIMNEM: | **EN511 2006**

ZAKRES POZIOMU

- **A** Ochrona przed zimnem konwekcyjnym Poziom **1-4**
- **B** Ochrona przed zimnem kontaktowym Poziom **1-4**
- **C** Przenikalność wody Poziom **0-1**

Nie istnieje wystandaryzowany test pozwalający na zbadanie poziomu ochrony przed promieniowaniem UV oferowanego przez rękawice. Tym niemniej obecny sposób konstrukcji rękawic spawalniczych nie pozwala na przeniknięcie tego promieniowania poprzez rękawice. Rękawice te zapewniają ograniczoną ochronę przed oparzeniami w kontakcie z gorącymi powierzchniami.

Rękawice chroniące przed zimnem mogą utracić swoje właściwości izolacyjne, jeśli są mokre. Informacje dotyczące maksymalnego narażenia użytkownika (np. czas trwania, temperatura) można znaleźć w załączniku B do normy EN 511:2006.

ANSI / ISEA 105-2016

Deklaracja Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO | CÓDIGO DE PRODUCTO *Ver la tabla de arriba*

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes.Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario de abajo.Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 introducido por la ley del Reino Unido y modificado.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO Este producto está diseñado para proporcionar protección limitada contra los riesgos mecánicos que pueden causar daños por abrasión, corte o pinchazo, y, cuando sea aplicable, daños por impactos. y contra el frío. y contra el contacto con superficies calientes .Los típicos puestos de trabajo donde se usan incluyen trabajos en almacenes, construcciónalmacenes refrigerados y trabajos invernales. Estos guantes pueden perder sus propiedades como aislante térmico cuando se mojan. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar una total protección y que se debe tener cuidado siempre mientras se desarrolla una actividad relacionada con un riesgo. Para calor de contacto de nivel 1: Uso máximo hasta 100°C.El guante no puede utilizarse para sacar objetos del horno.

NOTA: Para las propiedades A-E (EN388), la probeta se toma del área de la palma del guante. Estos guantes/manguitos no deberán estar en contacto directo con las llamas.. No protegerán contra daños por aplastamiento ni contra las vibraciones asociadas. Los productos que alcancen el nivel 1 o superior en resistencia al rasgado no están recomendados para su uso donde haya riesgo de atrapamiento en la proximidad de máquinas en movimiento. La protección contra impactos se aplica sólo sobre el dorso de la mano y no incluye los dedos. Cuando una prestación está señalada con una X, en vez de un número, significa que el guante no está diseñado para un uso cubierto por el ensayo correspondiente. Para la resistencia contra impactos F, si P no está indicada, los guantes no se han sometido al ensayo de impacto. Una casilla en blanco indica que el producto no se ha sometido al ensayo correspondiente. Para generalizar, durante el ensayo de resistencia al corte (6.2), los resultados del ensayo de golpe son sólo indicativos, mientras que el del ensayo de resistencia al corte TDM es el resultado de prestaciones de referencia. Guantes con dos o más capas: la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa.

AJUSTE Y TALLAJE *Ver la tabla de arriba*

Use sólo productos de una talla apropiada. Los productos que queden demasiado holgados o demasiado ajustados restringirán el movimiento y no proporcionarán el nivel de protección óptimo. La talla de estos guantes está marcada en el guante. Consulte la tabla de arriba para el rango de tallas. Las tallas son conformes a la norma EN ISO 21420 : 2020

PONERSELOS Y QUITÁRSELOS: Estos guantes se suministran en un par, con una mano derecha y una mano izquierda. La parte engomada del guante se usa sobre la palma de la mano, la etiqueta impresa debe estar claramente visible sobre el dorso de la mano. Al quitárselo, evite el contacto con cualquier posible contaminante que pueda estar sobre el guante.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE Cuando no lo utilice, almacene el producto en una zona bien ventilada alejada de valores extremos de temperatura. Si el producto está mojado, permita que se seque totalmente antes de almacenarlo.

INSPECCIONES ANTES Y DURANTE SU USO: Revise siempre los guantes antes de usarlos. Si el producto estuviera dañado, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y debe ser desechado y sustituido.No use nunca un producto dañado. En caso de duda consulte al fabricante.

LIMPIEZA: Los niveles de prestaciones del la norma son para productos nuevos y no están garantizados si el producto ha sido lavado. Por lo tanto, se recomienda que no se laven ni limpien en seco estos productos.

MARCADO- ESTE PRODUCTO ESTÁ MARCADO CON:

i. La marca CE/ marca ANSI / UKCA/
ii. El fabricante / Representante autorizado
iii. El código de producto
iv. La talla
v. El pictograma con su número de norma correspondiente y los datos de las prestaciones.

PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO-

Algunos guantes pueden contener ingredientes (eg látex) que se sepa que pueden causar reacciones alérgicas en personas sensibles, que puedan desarrollar irritación y/o reacciones alérgicas por contacto. Si se produjeran reacciones alérgicas, consulte inmediatamente a un médico. Si se solicita, se proporcionará una lista de las sustancias contenidas en los guantes que se sabe que causan alergias.Para evitar el riesgo de deterioro, se recomienda utilizar este producto dentro de los 3 años posteriores a la fecha de compra final.

VEA LOS RESULTADOS EN LA TABLA DE ABAJO

EN388:2016+A1:2018 RANGO DE NIVELES | **EN388:2016 +A1:2018**

- **A** Resistencia a la abrasión **0-4**
- **B** Resistencia al corte por cuchilla **0-5**
- **C** Resistencia al rasgado **0-4**
- **D** Resistencia al pinchazo **0-4**
- **E** Resistencia al corte por cuchilla recta **A-F**
- **F** Resistencia al impacto **P**

0: Indica que el guante cae por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo concreto en cuestión

EN407 : 2020 RANGO DE NIVELES | **EN407:2020**

Guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

- **A** Propagación limitada de la llama **0-4**
- **B** Calor por contacto Nivel **0-4**
- **C** Calor convectivo Nivel **0-4**
- **D** Calor radiante Nivel **0-4**
- **E** Pequeñas salpicaduras de metal fundido Nivel **0-4**
- **F** Grandes proyecciones de metal fundido Nivel **0-4**

En el presente, no hay un método de ensayo estandarizado para detectar la penetración de los rayos U.V. en los materiales usados para guantes, pero los actuales métodos de confección de los guantes de protección para soldadores normalmente no permiten la penetración de la radiación U.V.
Estos guantes proporcionarán una protección limitada contra quemaduras cuando entren en contacto con superficies calientes..

EN511:2006 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO: | **EN511 2006**

RANGO DE NIVELES

- **A** Resistencia al frío convectivo Nivel **1-4**
- **B** Resistencia al frío por contacto Nivel **1-4**
- **C** Permeabilidad al agua Nivel **0-1**

Los guantes pueden perder sus propiedades aislantes cuando están mojados.. La información relativa a la exposición máxima del usuario (por ejemplo, duración, temperatura) puede encontrarse en el anexo B de la norma EN 511:2006.

ANSI / ISEA 105-2016

Descargue la declaración de conformidad @ www.portwest.com/declarations

IT ISTRUZIONI D'USO | CODICE PRODOTTO *Vedi la tabella sopra*

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti.Sono applicabili solo le norme e le icone che compaiono sia sul prodotto che nelle informazioni per l'utente riportate di seguito.Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificato.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO Questo prodotto è progettato per fornire una protezione limitata dai rischi meccanici che possono causare lesioni da abrasione, taglio o perforazione e, ove applicabile, lesioni da impatto e contro il freddo e contro il contatto con superfici calde .Gli ambienti tipici per l'uso includono; operazioni di magazzino, costruzionelogistica refrigerata e lavori invernali. Questi guanti possono perdere le loro proprietà termiche isolanti quando sono bagnati. Tuttavia, ricorda sempre che nessun DPI può fornire una protezione completa e che è necessario prestare sempre attenzione durante lo svolgimento di un'attività correlata al rischio. Per calore di contatto di livello 1: Utilizzo massimo fino a 100°C.Il guanto non può essere utilizzato per rimuovere gli oggetti dal forno. **NOTE:** Per le proprietà A-E (EN388) il campione viene prelevato dalla zona del palmo del guanto. I guanti / manicotti non dovrebbero venire a contatto direttamente con una fiamma. Non impediranno le lesioni da schiacciamento e le vibrazioni associate. I prodotti che raggiungono un livello 1 o superiore in termini di resistenza allo strappo non sono consigliati per l'uso in presenza di rischio di impigliamento vicino a macchinari in movimento La protezione dagli impatti si applica solo al dorso della mano e non include le dita Se la prestazione è indicata con una X, anziché un numero, significa che il guanto non è progettato per l'uso relativo al test corrispondente. Per la proprietà F Resistenza agli urti, se P non è indicato, questi guanti non sono stati testati per l'impatto Una casella vuota indica che questo prodotto non è stato testato per il test corrispondente. Per l'attenuazione durante il test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del Coup test sono solo indicativi mentre il test di resistenza al taglio TDM (6.3) è il risultato della prestazione di riferimento. Guanti con due o più strati: la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno.

VESTIBILITÀ E TAGLIE *Vedi la tabella sopra*

Utilizzare solo prodotti di dimensioni adeguate. Prodotti che sono troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello di protezione ottimale. La taglia di questi prodotti è contrassegnata sul guanto. Dimensionamento Conforme alla EN ISO 21420:2020

INDOSSARE E TOGLIERE:

Questi guanti sono forniti in coppia con una mano sinistra e una mano destra. La parte gommata del guanto è indossata sul palmo della mano, l'etichetta stampata deve essere chiaramente visibile sul dorso della mano. Per la rimozione, evitare il contatto con qualsiasi possibile contaminante che potrebbe essere sui guanti.

STOCCAGGIO E TRASPORTO Quando non è in uso, conservare il prodotto in una zona ben ventilata lontano da temperature estreme. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di rimetterlo in magazzino.

ISPEZIONE PRIMA E DOPO UTILIZZO: Controllare sempre i guanti prima dell'uso. Se il prodotto risulta danneggiato NON fornirà il livello di protezione adeguato e deve essere scartato e sostituito.Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. In caso di dubbi consultare il produttore.

PULIZIA: I livelli di prestazione sono per i prodotti

RS KORISNIČKO UPUTSTVO

SIFRA PROIZVODA *Pogledajte tabelu iznad*

Pogledajte etiketu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima.Primenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju i na proizvodu i u korisničkim informacijama u nastavku.Svi ovi proizvodi su u skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmenjeni.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE PROIZVODA

Ovaj proizvod je dizajniran da pruži ograničenu zaštitu od mehanichih opasnosti koje mogu izazvati povrede od abrazije, posekotina ili uboda i, gde je primenljivo, povrede od udara i protiv hladnoće. I pored toga, nikada se vrućim površinama. Tipična okruženja za upotrebu uključuju: magacinske poslove, građevinarshladna logistika i rad zimi. Ove rukavice mogu izgubiti svoja toplotna izolacionа svojstva kada su mokre. Međutim, uvek imajte na umu da nijedan predmet IZO ne može da pruži potpuno zaštitu i uvek treba biti pažljiv tokom obavljanja aktivnosti povezanih sa rizikom. Za nivo 1 kontakt toplote: Maksimalna upotreba do 100°C.Rukavica se ne može koristiti za vađenje predmeta iz rerne.

NAPOMENA: Za osobine A-E, uzorak se uzima sa najdebljeg dela rukavice. Rukavice/narukavlja ne bi trebalo da dodu u kontakt sa otvorenim plamenom.. One nece spreciti povrede od nagnečenja i povezane sa vibracijama. Proizvodi koji postižu nivo 1 ili već u otpornosti na kidanje je ne preporučuju za upotrebu u blizini pokretnih mašina tamo gde postoji rizik od zaplitanja Zaštita od udara se odnosi samo na nadlanicu i ne uključuje prste. Gde su performanse označene sa X umesto sa brojem, znači da rukavice nisu dizajnirane za upotrebu pokrivenu odgovarajućim testom. Za svojstvo F Otpornost na udar, ako P nije naznačeno, ove rukavice nisu dizajnirane da udaraju Prazna kućica označava da ovaj proizvod nije testiran po odgovarajućem testu. Za otupljivanje prilikom testa otpornosti na prosecanje (6.2), rezultati coup testa su samo indikativni dok je test otpornosti na prosecanje TDM (6.3) referentni rezultat performanci. Рукавице са рана високе слојеве: употреба класификација не мора нужно да одражава перформансе заштитне опреме.

PRISTAJANJE I VELIČINE *Pogledajte tabelu iznad*

Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su ili labavi ili pretesni mogu ograničiti pokrete i neće pružiti optimalan nivo zaštite. Veličina ovih proizvoda je naznačena na rukavicama. Pogledajte tabelu iznad za raspon veličina. Veličina je prilagođena EN ISO 21420:2020

OBLAČENJE I SVLAČENJE:

Ove rukavice se isporučuju u paru sa levom i desnom rukom. Gumirani deo rukavice se nosi na dlanu ruke, odštampana etiketa treba da bude jasno vidljiva na poleđini ruke. Prilikom uklanjanja, izbegavajte kontakt sa bilo kojim zagađivačima koji se mogu naći na rukavicama.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT Kad se ne koristi, proizvod skladištiti u zaštićenom okruženju, dalje od izvora ekstremnih temperatura. Ukoliko je proizvod mokar pustiti ga da se potpuno osuši pre skladištenja.

PREGLED PRE I POSLE UPOTREBE: Pre upotrebe uvek proverite rukavice. Ukoliko je proizvod oštećen NIČE pružiti optimalnu zaštitu i mora biti odbačen ili zamenjen.Nikada ne koristiti oštećen proizvod. Ukoliko ste u nedoumici konsultujte proizvođača.

ODRŽAVANJE: Nivoi performanci se odnose na nove proizvode i nisu zagarantovani ukoliko je proizvod pran. Stoga se preporučuje da se ovi proizvodi ne peru i ne čiste hemijski.

OZNAČAVANJE-PROIZVOD JE OZNAČEN SA:

I. CE oznakom / ANSI oznakom / UKCA/

ii. Prozvođačem/Ovlašćenim predstavnikom

iii. Šifrom proizvoda

iv. Veličinom

v. Piktogramom sa relevantim brojem standarda i brojevima koji označavaju performance.

PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE -

Neke rukavice mogu da sadrže sastojke za koje se zna da su mogući uzrok alergija kod senzibiliziranih osoba, koje mogu razviti iritantnu i/ili alergijsku kontaktnu reakciju. Ukoliko dođe do alergijske reakcije, odmah potražite savet lekara. Spisak supstanci sadržanih u rukavicama za koje se zna da izazivaju alergije, dostupan je na zahtev.Da bi se izbegao rizik od degradacije, savetuje se da se ovaj proizvod upotrebi u roku od 3 godine od datuma kupovine.

POGLEDAJTE TABELU REZULTATI IZNAD

EN388:2016+A1:2018 OPSEG NIVOA — EN388:2016 +A1:2018

A	Otpornost na abraziju 0-4
B	Otpornost na prosecanje 0-5
C	Otpornost na cepanje 0-4
D	Otpornost na probijanje 0-4
E	Otpornost na prosecanje ravnim sečivom A-F
F	Otpornost na udar P

0: Označava da se rukavica nalazi ispod minimalnog nivoa performansi za datu pojedinačnu opasnost

EN511:2006 - DOSTIGNUT NIVO *Pogledajte tabelu iznad* — EN511 2006

ZAŠTITA OD HLADNOĆE:	OPSEG NIVOA
A Otpornost na konvektivnu hladnoću Nivo	1-4
B Otpornost na kontaktnu hladnoću Nivo	1-4
C Propustljivost vode Nivo	0-1

Rukavice koje štite od hladnoće mogu izgubiti svoja izolaciona svojstva ako su mokre. Rukavice testirane po EN 511 su dizajnirane da zaštite od hladnoće za rukovanje sa delovima u okruženjima gde temperatura može dostići -50 °C.

EN407 : 2020 OPSEG NIVOA — EN407:2020

Zaštitne rukavice od termalnih rizika (toplota i / ili vatra)

A	Ograničeno širenje plamena 0-4
B	Kontaktna toplota Nivo 0-4
C	Konvektivna toplota Nivo 0-4
D	Radijantna toplota Nivo 0-4
E	Mala prskanja istopljenog metala Nivo 0-4
F	Velika prskanja istopljenog metala Nivo 0-4

Trenutno ne postoji standardizovana test metoda za utvrđivanje UV probijanja kroz materijal rukavica

ali trenutne metode koji se koriste u konstrukciji zaštitnih rukavica ne omogućavaju prodiranje UV zračenja.

Ове рукавице пружају ограничену заштиту од опекотина у додиру са врућим површинама..

ANSI / ISEA 105-2016

Preuzmite deklaraciju o usaglašenosti na www.portwest.com/declarations

Preuzmite deklaraciju o usaglašenosti na www.portwest.com/declarations

FI KÄYTTÖOHJE

TUOTEKOODI *Vertaa taulukkoon yllä.*

Tuotelapusta löytyy tuotteen täyttämät standardit!Tämä standardi löytyvät sekä tuotteesta sekä käyttöohjeistukaikki nämä tuotteet täyttävät (EU) 2016/425 asetuksen ja 2016/425:n vaatimukset, ja on myt myös mukautettu Englannin omaan lainsäädäntöön

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan rajoitettua suojaa mekaanisilta vaaroilta, jotka voivat aiheuttaa hankauksesta, viilloista tai terävien esineiden pistosta tai kolhuista. Ja kylmyyttä vastaan ja suojaa kuumaa pintoja vastaan kosketuksilta .Tyypilliset käyttötarkoitukset: Työtehtävät varastossa, Rakennustyötkylmätilatyöt tai työskentely pakkasella Näiden käsineiden eristyskyky voi heiketä, jos ne ovat kastuneet Huomioi, että työskennellässä on toimittava varovaisesti ja välttää riskejä. Mikään henkilösuojavaruste ei poista täysin loukkaantumisvaaraa. Tason 1 kosketuslämpö: 100 °C asti.Käsinetti ei mora kiinnittämä pistoja tai iskuja suojata täydellisesti.

HUOM! Ominaisuuksille A-E (EN388) testattava näyte otetaan käsin kämmenalueelta. Käsineet ja rannekkeet eivät sitä alistavat avotulelle. Tuote ei suojaa puristuksella tai tärinältä Tuotteita, joiden repeytymiskestävyys on tasolla 1 tai korkeampi, ei suositella käytettäväksi koneiden läheisyydessä, jos ne voivat takertua koneen liikkuviin osiin. Käsine on suunniteltu suojaamaan kevyltä iskulta kämmenselän puolella ja se ei tarjoa suojaa sormien auotsivuan Kun tuotteessa on merkintä X tällöin tuotetta. Tätä ominaisuutta ei ole testattu. Ominaisuus F Iskunkestävyyden osalta, jos P:tä ei ole ilmoitettu käsineitä ei ole testattu kolhuksistävyyden suhteen Tyhjä ruutu tarkoittaa, että tuotteen ominaisuuksia ei ole testattu ko testissä. Teinen tyhjennystä johtuvat erot viilloksiatoeissä (6.2) tekevät tuloksista vain ohjeellisia, kun taas TDM-leikkausvastustestin (6.3) tulosta voidaan pitää vertailuarvona. Kaikkerkosissa tai monikerroksissa käsineissä kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä.

KOKO JA SOVITUS *Vertaa taulukkoon yllä.*

Käytä vain oikeankokoisia suojaimia. Liian pieni tai suuri rajoittaa liikettä eikä suoja kunnolla. Koko on merkitty tuotteeseen. Vertaa taulukkoon yllä. Mitoitus vastaa EN ISO 21420 : 2020

PUKEMINEN JA RIISUMINEN

Nämä käsineet toimitetaan paneittain Kumipintainen osa tulee käsineen kämmenpuolelle ja painettu puoli kämmenselän puolelle Vältä kosketusta mahdollisten epäpuhtauksien kanssa, jotka voivat olla tarttuneet käsineisiin.

VARASTOINTI JA KULJETUS Säilytetään huoneenlämmössä ja ilmavassa tilassa. Kuivattava ennen varastointia.

TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN KÄYTÖN: Tarkista aina käsineet ennen käyttöä. Vahingoittunut tuote ei suojaa ja on heti hävitettävä.Vioittunutta tuotetta ei saa käyttää.

PUHDISTUS: Luokitus koskee vain uusia tuotteita. Tuotetta ei voi pestä. Ei pesua eikä ja kuivapesua

TUOTEMERKINNÄT:

I. CE tai ANSI merkintä / UKCA/

ii. Valmistaja

iii. Tuotekoodi

iv. Koko

v. Kuvakkeessa luokitustunnus ja suoritustaso.

TOIMINTA JA RAJOITUKSET:

Jotkut käsineet voivat sisältää ainesosia (eg Lateksi) jotka on todettu aiheuttavan allergiaa herkille ihmisille mikä voi aiheuttaa ihoärsytystä tai / ja allergisen reaktion.

Jos tuote aiheuttaa ihoärsytystä tai allergiaa, niin tuotteen käyttö on lopetettava ja on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon Luettelo käsineiden sisältämistä aineista, joiden tiedetään aiheuttavan allergioita, on toimittetava pyynnöstä. Tuote suositellaan käytettäväksi 3 vuoden sisällä ostopäivästä, jotta voimme taata tuotteen materiaalien kestävyyden

KATSO TULOKSET-TAULUKKO YLLÄ

EN388:2016+A1:2018 TASOT — EN388:2016 +A1:2018

A	Hankaus 0-4
B	Viilto 0-5
C	Repeytyminen 0-4
D	Pisto 0-4
E	Suorantärsyinilto A-F
F	Pistokestävyys P

0: Tulos tarkoittaa, että käsineen suojauskyky ko. varaa vastaan ei täytä alimman tason vaatimuksia

EN407 : 2020 TASOT — EN407:2020

Suojaus lämpöä vastaan (tuli ja kuuma)

A	Rajoitettu liekin leviäminen 0-4
B	Kontaktilämpö Taso 0-4
C	Heijastava lämpö Taso 0-4
D	Säteilylämpö Taso 0-4
E	Pienet sulamatilloisiokeet Taso 0-4
F	Suuret sulamatilloisiokeet Taso 0-4

UV läpäisyyn ei ole standarditestausta, mutta hitsuuksäsineet eivät normaaliolloisa läpäise UV säteilyä.

Nämä käsineet tarjoavat rajoitetun suojan palovammoja vastaan joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

EN511:2006 SUOJAUS KYLMÄÄ VASTAA — EN511 2006

TASOT

A	Heijastava kylmä taso 1-4
B	Kontaktikylmä taso 1-4
C	Vedenkesto taso 0-1

Kylmäsuojakäsineiden suojausominaisuudet voivat heiketä, jos käsineet ovat märät. Käyttäjän ennimmäisaltistusta koskevat tiedot (esim. kesto, lämpötila) löytyvät standardin EN 511:2006 liitteestä B.

ANSI / ISEA 105-2016

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

Vastaavuustodistus osoite: www.portwest.com/declarations

AL MANUALI I PERDORIMIT

KODI I PRODUKTIT *Shih tabelen e mesiperme*

Referojuni etiketës së produktit për informacion të hollësishëm mbi standardet përkatëse.Janë të zbatueshme vetëm standardet dhe ikonat që shfaqen në produkt dhe informacionin e përdoruesit më poshtë.Të gjitha këto produkte janë në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe Rregullores 2016/425 siç janë njëlloj në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar dhe ndryshuar.

Lexoni me Kujdes këto Udhezime Perpara Perdorimit te Ketij Produkti Ky produkt është projektuar për t'u siguruar mbrojtje të kufizuar nga rreziqet mekanike që mund të shkojnë dëmtime nga gërvyerja, prerja ose shpimi dhe kur është e aplikueshme, dëmtim nga gjëmba dhe kundër të ftohtë. dhe kundër kontaktit me sipërfaqe të nxehta .Mjediset tipike për perdorim përfshijnë: operacionet e magazinës, ndërtimilogjistikë frigoriferike dhe punë dimërore. Këto doreza mund të humbasin vetitë e tyre termike izoluese kur janë të lagura. Lodokus kosheve qillimisht mbani mend se asnjë artikull i PMP-se nuk mund të sigurojë mbrojtje dhe duhet pasur qëllimisht kujdes gjatë kryerjes së një aktiviteti të lidhur me rrezikun. Për rrezhdësinë e kontaktit të nivelit 1: Përdorimi maksimal deri në 100 °C.Doreza nuk mund të përdoret për të hequr sendet nga furra. **SHENIM:** Për pronat A-E (EN388), mostra e provës merret nga zona e palme e dorës. Dorezat/Mengot nuk duhet të jene ne kontakt me ndrejtperdejte me flaket. Ato nuk do te parandjekine lendimet nga shtyga dhe vibracionet. Produktet që arrijnë një nivel 1 ose më të larte të rezistencës ndaj këpujtës nuk rekomandohen për përdorim kur ekziston rreziku i ngatërrimit prandë makinerive lëvizëse Mbrojta anti-goditje vlen vetëm për pjesën e pasme të dorës dhe nuk përfshin gishtat. Kur performanca treguhet me një X, me vend te një numri, do të thotë se dorezat nuk janë projektuar dhe testuar me rëndësi me një rreziku perkates. Për veçorinë F Rezistenca ndaj Ndikimit, nëse P nuk tregohet, këto dorëza nuk janë testuar për Ndikim Një kutì bosh tregon se ky produkt nuk është testuar në testin perkates. Për dullimg gjatë testit të rezistencës së perejes (6.2), rezultatet e testit të coupe janë vetëm tregues ndërsa testi i rezistencës së perejes TDM (6.3) është rezultati i performancës së referencës. Doreza me dy ose më shumë shtresa; klasifikimi i peregjithshëm nuk pasqyron domosdoshmërisë performancën e shtresës më të jashtme.

PERSHTATSHMERIA DHE MASAT *Shih tabelen e mesiperme*

Veshini veltem produkte me një madhesi te pershtatshme. Produkte te cilat jane shume te lirshme ose shume te shtrenguara do te kufizojne levizjen dhe nuk do te sigurojne nivelin optimal te mbrojtjes. Madhesia e ketyre produkteve eshte shenuar te dorezat. Shih tabelen e mesiperme per rangun e madhesise Permasat piperthim me EN ISO 21420:2020

DONNING & DOFFING:

Këto doreza sigurohen në një palë me një dorë të majtë dhe një dorë të djathtë. Pjesa e gomuar e dorezës vishet në pëllëmbë të dorës, etiketa e shtypur duhet të duket qartë në pjesën e pasme të dorës. Për heqjen, mbani kontaktin me ndonjë ndotës të mundshëm që mund të jetë në doreza.

MAGAZINIMI DHE TRANSPORTIMI Kur nuk eshte ne perdorim, ruani produktin ne zone te ajrosur mire larg ekstremeve te temperatures. Nese produkti eshte i lagur, lejo qe te thahet plotesisht para se te vendosen ne depo.

INSPEKTIMI PARA DHE PAS PERDORIMIT: Gjithmonë kontrolloni dorezat para përdorimit. Nese produkti behet i demtuar, NUK do te ofrojë nivelin e opcionit te mbrojtjes dhe duhet te hiqet dhe te zevendesohet.Asnjehere mos perdoni nje produkt te demtuar. Nese dyshoni, konsultohuni me prodhuesin.

PASTRIMI: Nivelet e performances jane per produktet ne nje gjendje te re dhe nuk mund te garantohen nese produkti pastrohet. Prandaj rekomandohet qe keto produkte te mos jene te lare ose te thata te pastrohen.

SHENIMI- PRODUKTI ESHTE SHENUAR ME:

I. Shenja i CE / ANSI / UKCA/

ii. Prodhuesi / perfaqesuesi i autorizuar

iii. Kodi i produktit

iv. Permasa

v. Piktogramin me numrin perkates te standardit dhe figurat e performances.

PERFORMANCA DHE KUFIZIMET E PERDORIMIT -

Disa doreza mund te permbajnë perbërës (eg Latex) të cilat njihen si shkaktarë të mundshëm të alergjive tek personat e sensibilizuar, të cilët duhet të zhvillojnë reaksion kontakti irritues dhe/ose alergjik. Nese duhet të shfaqen reaksione alergjike, kërkoni menjëherë këshillën mjekësore. Nje liste e substancave të perfshira ne doreza, të cilat dihet se shkaktojnë alergji, do të sigurohet sipas kërkesës.Për të shmangur rrezikun e përkeqësimit, këshillohet që ky produkt të perdoret brenda 3 viteve nga data perfundimtare e bleres.

SHIHNI TABELËN E REZULTATEVE MË SIPËR

EN388:2016+A1:2018 FUSHA E NIVELIT — EN388:2016 +A1:2018

A	Rezistanca ndaj Grryjes 0-4
B	Rezistanca ndaj Prerjes me Thike 0-5
C	Rezistanca ndaj Grisjes 0-4
D	Rezistanca ndaj Shpimit 0-4
E	Rezistanca ndaj Prerjes me Thike Drejtpërdrejtë A-F
F	Rezistenca Goditjeve P

0: Tregon që doreza bie nën nivelin minimal të performancës për rrezikun e dhënë individual

EN407 : 2020 FUSHA E NIVELIT — EN407:2020

Doreza mbrojtese kundër rreziqeve termike (Ngrohje dhe / ose Zjarr)

A	Përhapja e kufizuar e flakës 0-4
B	Rezistenca ndaj Nxetesise ne Kontakt Niveli 0-4
C	Rezistenca ndaj Nxetesise Konvektive Niveli 0-4
D	Rezistenca ndaj Nxetesise Rrezatuese Niveli 0-4
E	Rezistenca ndaj Sperkatje te vogla te metalit te shkrire Niveli 0-4
F	Rezistenca ndaj Sperkatje te medha te metalit te shkrire Niveli 0-4

EN511:2006 MBROJTJA KUNDER TE FTOHTIT: — EN511 2006

FUSHA E NIVELIT

A	Rezistenca ndaj te Ftohtit Konviktive Niveli 1-4
B	Rezistenca ndaj te Ftohtit ne Kontakt Niveli 1-4
C	Pershkrueshmeria e Ujit Niveli 0-1

Doreza që të mbrojnë nga të ftohtit mund të humbasin vetitë e tyre izoluese nëse janë të lagura. Informacioni për ekspozimin maksimal të përdoruesit (p.sh. kohëzgjatja, temperatura) mund të gjendet në Aneksin B të EN 511:2006.

Aktualisht nuk ekziston nje metode testimi e standardizuar per zbulimin e depertimit te materialeve per dorashka ne U.V, por metodat e tanishme te ndertimit te dorezave mbrojtese per saldatoret zakonisht nuk lejojne depertimin e rrezatimit U.V. Këto doreza do të sigurojnë mbrojtje të kufizuar nga djegiet.

ANSI / ISEA 105-2016

Shkarko deklaratën e konformitetit @ www.portwest.com/declarations

Shkarko deklaratën e konformitetit @ www.portwest.com/declarations

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

PRODUKTA KODS *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

Detalizētu informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta etiķetē.Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas redzami gan pie preces, gan lietotāja instrukcijā zemāk.Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat šo produktu

Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret mehāniskiem apdraudējumiem, kas var izraisīt nobrāzumus, griezumus vai caurdurošanas traumas un, ja iespējams, trieciena izturību. un pret aukstumu. un pret saskari ar karstām virsmām .Tipiskas lietošanas vides ietver; noliktavas operācijas, celtniecībarefrižeratora loģistika un darbs ziemā. Šie cimdi var zaudēt siltumizolācijas īpašības, kad tie ir slapji. Ņemot vērā iespējamās aktivitātes, ka nevienu IAL elementu nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un, veicot ar riska saistītas darbības, vienmēr jābūt uzmanīgiem. 1. līmeņa kontakta karstumam: Maksimālais lietošanas laiks līdz 100 °C.Cimdu nevar izmantot priekšmetu izņemšanai no cepeškrāsns.

PIEZĪME : Par A-E (EN388) īpašībām testa paraugs tiek ņemts no cimda palmu zonas. Cimdi / piedurknēm nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu. Tie neaizkavēs traumas un sasitīšās vibrācijas. Produktus, kuru plīsuma izturība sasniedz 1. vai augstāku līmeni, nav ieteicams lietot, ja pastāv sapīšanās risks kustīgu mašīnu tuvumā. Trieciena aizsardzība attiecas tikai uz rokas aizmuguri un neietver pirkstus. Ja veiktspēja ir norādīta ar simbolu X, nevis cipariem, cimdu nav paredzēts lietošanai, uz ko attiecas attiecīgais tests. Attēlojot F, īpašību F Triecienizturība, ja P nav norādīts, šie cimdi nav pārbaudīti attiecībā uz triecienu Tukšs līdzekļu norāda, ka šim izstrādājumam nav veikta atbilstošā pārbaude. Blīvējuma pretiegriezuma testa laikā (6.2.) Testa rezultāti ir tikai orientējoši, savukārt TDM griezuma pretestības tests (6.3.) ir atsauces veiktspējas rezultāts. Cimdi ar dvīnim vai vairākām kārtām – kopējā klasifikācija var neatspoguļo zemākās kārtas īpašības.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

Valkāt tikai piemērotu izmēru. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo izstrādājumu lielums ir norādīts uz cimda. Par lieluma diapazonu skatiet iepriekš sniegto tabulu. Izmērs atbilst EN ISO 21420:2020

Nēsāšana un noņemšana

Šie cimdi ir savienoti pārī ar kreiso un labo roku. Cimda gumijas daļa pareizāta plauksta, augšpusē jābūt redzamai neliela atzīmei Novelkot cimdus, izvairieties no saskares ar cimdu piesārņotājiem.

UZGLABŠANA UN TRANSPORTS Ja to neizmanto, uzglabājiet produktu labā vēdināmā vietā prom no temperatūras galējībām. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā notīt pirms ievietošanas glabāšanā.

PĀRBAUDE PIRMS UN IZMANTOJAT UN PĒC LIETOŠANAS: Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet cimdus. Ja produkts ir bojāts, tas nesniegs optimālu aizsardzības līmeni, un tas jāizmetina un jānomaina.Nekad nelietojiet bojātu preci. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāju.

TĪRĪŠANA: veiktspējas līmeņi attiecas uz produktiem jaunā stāvoklī, un tos nevar garantēt, ja produkts tiks mazgāts. Tādēļ nav ieteicams šos produktus mazgāt vai tīrīt.

MARĶĒJUMS - PRODUKTS IR ATZĪMĒTS AR:

I. CE marķējums / ANSI marķējums / UKCA/

ii. Ražotājs / pilnvarotais pārstāvis

iii. Produkta kods

iv. Izmērs

v. piktogramma ar attiecīgo standarta numuru un veiktspējas rādītājiem;

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IEROBEŽOJUMI -

Daži cimdi var satērzēt sastāvdaļas (eg Latex) par kuriem ir zināms, ka tie var izraisīt alerģiju jutīgām personām, kuriem var attīstīties kairinoša un/vai alerģiska kontakta reakcija.

Ja rodas alerģiskas reakcijas, nekavējoties meklējiet medicinisko palīdzību. Pēc pieprasījuma iesniedz to vielu sarakstu, kuras atrodas cimdos un kuras, kā zināms, izraisa alerģiju.Lai izvairītos no bojāšanās riska, šo produktu ieteicams izmantot 3 gadu laikā pēc galīgā iegādes datuma.

SKATIET REZULTĀTU TABULU AUGSTĀK

EN388:2016+A1:2018 LĪMENJU DIAPAZONS — EN388:2016 +A1:2018

A	Izturība pret nodilumu 0-4
B	Pret iegriezuma izturība 0-5
C	Saraušanu pretestība 0-4
D	Caurdurošanas izturība 0-4
E	Stiprums pretiegriezuma pretestībai A-F
F	Trieciena izturība P

0: norāda, ka cimdam ir zemāka aizsardzība par norādītā individuālā apdraudējuma minimālo līmeni

EN407 : 2020 LĪMENJU DIAPAZONS — EN407:2020

Aizsargcimdi pret termiskiem riskiem (siltums un / vai uguns)

A	Ierobežota liesmas izplatīšanās 0-4
B	Kontaktsiltums 0-4
C	Konvektivais siltums 0-4
D	Staru karstums 0-4
E	Kausēta metāla sākas šļakatas līmeņi 0-4
F	Liels daudzums šļakstoši metāla 0-4

Šobrīd nav standartizētas pārbaudes metodes, lai noteiktu U.V materiāliu iespiešanos cimdiem, taču pašreizējās metināšanas ierīču aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj U.V staru iekļūšanu.

Šie cimdi nodrošina ierobežotu aizsardzību pret apdegumiem, nonākot saskarē ar karstām virsmām.

EN511:2006 AIZSARDĪBA PRET AUKSTUMU: — EN511 2006

LĪMENJU DIAPAZONS

A	Izturība pret konvektivo aukstums 1-4
B	Izturības pret kontaktaukstums 1-4
C	Ūdens caurlaidība līmeni 0-1

Cimdi, kas aizsargā no aukstuma, slapjos apstākļos var zaudēt izolācijas īpašības. Informācija par maksimālo iedarbību uz lietotāju (piemēram, ilgums, temperatūra) ir atrodama standarta EN 511:2006 B pielikumā.

ANSI / ISEA 105-2016

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

LT NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

PRODUKTO KODAS *Žr. Lentelę aukščiau*

Produkto etiketėje rasite išsamią informaciją apie atitinkamus standartus.Tinka tik tie standartai, kurie yra pažymėti ant produkto ir ant naudotojo informacijos.Žemiau.Visi šie produktai atitinka Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus. Reglamentas 2016/425 buvo papildytas ir priimtas į Jungtinės Karalystės teisinę sistemą.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šis produktas skirtas rėbotai apsaugai nuo mechaninių trinties, įpjovimo ar pradūrimo pavojų ir poveikio ir nuo šalčio. ir nuo kontaktto su karštais paviršiais .Tipiškos naudojimo aplinka: sandėlio operacijos, statybosdažytuvinė logistika ir darbas žiemą. Šios pirštinės jei sušlampa gali prarasti savo izoliacines temines savybes. Visada atminkite, kad joks AAP negali suteikti pilnos apsaugos, todėl būkite visada atidūs, atlikdami su rizika susijusias veiklas. 1 lygio kontaktinis karštis: Maksimalus naudojimas iki 100 °C.Pirštinės negalima naudoti daiktams iš orkaitės ištraukti.

DĖMESIO! Dėl savybių A-E (EN388) bandomasis mėginys paimtas iš pirštinės delno ploto. Pirštinės/rankovės neturi turėti tiesioginio kontakto su ugnimi.. Neapsaugo nuo sužeidimų suspaudžiant ar dėl vibracijos. Produktai turintys 1 ar aukštesnį atsparumo plyšimui lygį neturėtų naudoti prie judančių mechaninių įrenginių dėl žraukimo rizikos. Apsauga nuo smūgių taikoma tik rankos gale ir neapima pirštų. Kai naišmas pažymėtas ne skaičiumi, o raide X, tai reiškia pirštinės netinkamos dėvėti pagal atitinkamą testą. F atsparumo poveikiui savybė, jei nėra P ženklinimo, reiškia, kad šios pirštinės nebuvo testuotos dėl poveikio. Tuščias langelis reiškia, kad šis produktas nebuvo testuojamas atitinkamam testui. Atliekant pasipriešinimo įpjovimui bandymą (6.2), kupė bandymo rezultatai yra tik orientaciniai, o TDM atsparumo įpjovimui bandymas (6.3) yra etaloninis eksploatacinių savybių rezultatas. Dvieję ar daugiau sluoksnių pirštinės bendras klasifikavimas nebūtinas atspindi išorinio sluoksnio savybes.

ATTIKIMAS IR DYDŽIAI *Žr. Lentelę aukščiau*

Dėvėkite tik tinkamo dydžio produktus. Per laisvi ar per ankšti produktai riboja judėsius ir nesuteikia optimalios apsaugos. Šių produktų dydis yra žymėtas ant pirštinės. Tinkamų dydžių lentelė yra aukščiau. Dydžiai atitinka EN ISO 21420:2020

IŠŽIDĖJIMAS IR NUSIĖMIMAS

Šios pirštinės yra porinės, kairiąjai ir dešiniąjai rankai. Guminė pirštinės dalis yra skirta delnui, įpaustas ženklas turi matytis viršuje. Nusimant pirštines, venkite kontakto su bet kokiais teršalais esančiais ant pirštinės.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS Kai nenaudojami, saugokite šiuos produktus gerai ventiliuojamoje vietoje atokiau nuo ekstremalių temperatūrų. Jei produktas yra šlapias, prieš padedami į saugojimo vietą, leiskite jam išdžiuti.

PATIKRINIMAS PRIEŠ IR PO NAUDOJIMO : Prieš naudodamiesi produktais ir nagil būti garantuojami, jei produktas yra iškalbėtas. Rekomenduojama šių produktų neskalbti ir nevalyti.

ŽYMĖJIMAS- PRODUKTAS ŽYMIMAS SEKANČIAI:

I. CE Žymėjimas / ANSI Žymėjimas /UKCA/

ii. Gamintojas/Įgaliotas atstovas

iii. Produkto kodas

iv. Dydis

v. Piktograma su atitinkamu standarto numeriu ir našumo ženklu...

NAŠUMAS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI -

Kai kuriose pirštinėse gali turėti priemaišų (eg Latex) kuris žinomas kaip galimas alergijos sukėlėjas jautriems žmonėms ir galintis sukelti alergine kontaktine reakciją.

Atsiradus alergiai reakcijai, nedelsiant kreipkites medicininės pagalbos. Sąrašas medžiagų, esančių pirštinėse ir galinčių sukelti alergines reakcijas gali būti pateiktas esant paprašiavimui .Siekiant išvengti nusidėvėjimo, patariama šį produktą sunaudoti per 3 metus nuo jo pagaminimo datos.

SUSIPAŽINKITE SU REZULTATŲ LENTELE AUKŠČIAU

EN388:2016+A1:2018 LYGIŲ SKALĖ — EN388:2016 +A1:2018

A	Atsparumas trinčiai 0-4
B	Atsparumas įpjovimui 0-5
C	Atsparumas plyšimui 0-4
D	Atsparumas pradūrimui 0-4
E	Atsparumas tiesiu ašmenų įpjovimui A-F
F	Atsparumas poveikiui P

0: rodo, kad pirštinė nukrenta žemiau minimalaus tam tikro pavojaus veikimo lygio

EN407 : 2020 LYGIŲ SKALĖ — EN407:2020

Apsauginės pirštinės nuo terminės rizikos (karščio ir/ar gaisro)

A	Ribotas liepsnos plitimas 0-4
B	Kontaktinis karštis Lygis 0-4
C	Konvekcinis karštis Lygis 0-4
D	Radiacinis karštis Lygis 0-4
E	Maži lydyto metalo tškakai Lygis 0-4
F	Didelė lydyto metalo tškakai Lygis 0-4

Nera standartizuoto metodo nustatyti UV skvarbai pirštinėms. Šiuolaikiniai sivirinimo pirštinių gamybos metodai paprastai leidžia gaminti pirštines nepraleidžiančias UV radiacijos. Šios pirštinės užtikrins ribotą apsaugą nuo nudegimų, kai jos liečiasi su karštais paviršiais..

EN511:2006 APSAUGA NUO ŠALČIO: — EN511 2006

LYGIŲ SKALĖ

A	Atsparumas konvekciniam šalčiui Lygis 1-4
B	Atsparumas kontaktiniam šalčiui Lygis 1-4
C	Pralaidumas vandeniui Lygis 0-1

Pirštinės, saugančios nuo šalčio, gali prarasti izoliacines savybes, jei jos bus šlapios. Informacija apie didžiausią poveikį naudotojui (pvz., trukmę, temperatūrą) galima rasti standarto EN 511:2006 B priede.

ANSI / ISEA 105-2016

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

SE ANVÄNDARINSTRUKTIONER

PRODUKTKODEN *Se tabell ovan*

Se produktetiketten för detaljerad information om motsvarande standarder.Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga.Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och förordning 2016/425 i enlighet med brittisk lagstiftning.

Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder den här produkten Denna produkt är utformad för att ge begränsad skydd mot mekaniska faror som kan orsaka nötning, skär- eller punkteringsskador och i tillämpliga fall slagskada och mot kold. samt vid kontakt med varma ytor .Typiska använd