DE GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKTCODE *Siehe Tabelle oben*

Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktlabel.Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind.Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.
BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER NUTZUNG DES PRODUKTS GENAU DURCHLESEN Dieses Produkt ist in erster Linie für einen begrenzten Schutz gegen Chemikalien ausgelegt. Die Anwendungen, in denen diese Produkte eingesetzt werden, und die Chemikalien, mit denen sie verwendet werden, sollten sorgfältig geprüft werden. Kein Chemikalienschutzhandschuh kann einen 100%igen Schutz gegen alle chemischen Risiken bieten. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Risiko eine generellen mechanischen Gefahr zu minimieren und zu schützen. Denken Sie jedoch immer daran, dass kein PSA-Element vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung einer risikobezogenen Aktivität stets Vorsicht geboten ist.
BEACHTEN SIE:Für die Eigenschaften A-E (EN388) wird die Testprobe aus dem Handflächenbereich des Handschuhs genommen. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche ermittelt. (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder über 400 mm ist - hier wird auch die Stulpe getestet) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird Die Handschuhe sollten nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen Produkte, die die Reißfestigkeitsklasse 1 oder höher erreichen, werden nicht empfohlen, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in der Nähe beweglicher Maschinen verfangen. Produkte die eine 1 oder höher bei der Reissfestigkeit erreichen sind nicht für den Einsatz mit laufenden Maschinen geeignet Der Aufprallschutz gilt für den Handrücken.X bedeutet nicht getestet. Ein leeres Kästchen zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem entsprechenden Test getestet wurde. Zum Abstumpfen während des Schnittwiderstandstests (6.2) sind die Ergebnisse des Coupé-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstandstest (6.3) das Referenzleistungsergebnis ist. EN ISO 374-4:2019: Die Abbaugrade geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit nach Einwirkung der Prüfchemikalie an. WARNUNG: Ziehen Sie den Handschuh sofort aus, wenn er durch eine konzentrierte Flüssigkeit kontaminiert wurde. Einmalige Verwendung nur mit Pestiziden. G2-Handschuhe sind geeignet, wenn das Risikopotenzial höher ist. Diese Handschuhe eignen sich sowohl für den Umgang mit verdünnten als auch mit konzentrierten Pestiziden. G2-Handschuhe erfüllen auch die Mindestanforderungen an die mechanische Widerstandsfähigkeit und eignen sich daher für Tätigkeiten, die Handschuhe mit einer minimalen mechanischen Festigkeit erfordern. WARNUNG: Das saugfähige Auskleidungsmaterial kann Pestizide absorbieren. Bei Handschuhen der Schutzklasse G2 darf das Pestizid nicht zwischen den Ärmel der Kleidung und den Handschuh eindringen können.
GRÖSSEN UND PASSFORM ***Siehe Tabelle oben*** Tragen Sie nur Produkte in einer geeigneten Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegungsfreiheit ein und bieten keinen optimalen Schutz. Die Größe dieses Produkts ist auf dem Handschuh markiert. Siehe Tabelle oben für den Größenlauf Die Größe entspricht der EN ISO 21420 : 2020
An- und Ablegen von Kleidung Diese Handschuhe werden in einem Paar mit einer linken und einer rechten Hand geliefert. Der gummierte Teil des Handschuhs wird auf der Handfläche getragen, das aufgedruckte Etikett sollte auf dem Handrücken gut sichtbar sein. Vermeiden Sie beim Entfernen den Kontakt mit möglichen Verunreinigungen, die sich auf den Handschuhen befinden könnten. Vermeiden Sie es, sie von innen nach außen zu drehen.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort, entfernt von extremen Temperaturen (5°C-25°C). Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es vor dem Einlagern vollständig trocknen. An einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort lagern.
INSPEKTION VOR UND NACH DEM GEBRAUCH: Überprüfen Sie immer die Handschuhe vor dem Gebrauch. Wenn das Produkt beschädigt wird, bietet es keinen optimalen Schutz und muss entsorgt und ersetzt werden.Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Im Zweifel kontaktieren Sie den Hersteller.
REINIGUNG: Mit warmem Wasser abwischen. Die Leistungsstufen gelten für Produkte in einem neuen Zustand und können nicht garantiert werden, wenn das Produkt gereinigt wird. Daher wird empfohlen, diese Produkte nicht zu waschen oder chemisch zu reinigen.
KENNZEICHNUNG: DAS PRODUKT IST WIE FOLGT GEKENNZEICHNET
I. Das CE/ANSI Kennzeichen / UKCA II. Der Hersteller/Bevollmächtigte
III. Der Produktcode IV. Die Größe
V. Das Piktogramm mit den entsprechenden Normen und Leistungsziffern. Das Produkt wird unter einem Qualitätskontrollsystem hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei erfolgreich bewertet wurde - für Details siehe Tabelle. vi. PSA Kategorie
LEISTUNG UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN -
Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, die als mögliche Ursache von Allergien bei sensibilisierten Personen bekannt sind, die eine reizende und/oder allergische Kontaktreaktion entwickeln können, . Sollten allergische Reaktionen auftreten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Kann Naturkautschuk-Latex enthalten. Eine Liste der in den Handschuhen enthaltenen Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können, ist auf Anfrage vorzulegen. Um das Risiko einer Qualitätsminderung zu vermeiden, wird empfohlen, dieses Produkt innerhalb von 5 Jahren nach dem Herstellungsdatum zu verwenden. Die Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Der Durchdringungswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf das geprüfte Exemplar. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Abnutzung von der Baumusterprüfung abweichen können. Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber den gefährlichen Chemikalien aufgrund der veränderten physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verknotungen, Reibung, Abnutzung durch den Kontakt mit Chemikalien usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein, der zu berücksichtigen ist. Die Dauer des Tests basiert nicht auf der tatsächlichen Anwendungszeit, da der Permeationstest ein beschleunigter Test ist, bei dem die Oberfläche der Probe in ständigem Kontakt mit der Prüfchemikalie steht. Obwohl die Expositionsdauer bei der Anwendung einer verdünnten Formulierung im Feld länger sein kann, ist nicht die gesamte Oberfläche in ständigem Kontakt mit der Prüfchemikalie.

SIEHE TABELLE OBEN
EN ISO 374 Schutzhandschuhe: Gegen Chemikalien und Mikroorganismen. EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1). Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken.ISO 18889 - Schutz vor Pestiziden.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018 — **LEVEL ERREICHT**
Wenn ein Level erreicht ist, beträgt die minimale Durchbruchzeit 10 Minuten. Detaillierte Durchbruchsdaten können beim Hersteller angefordert werden.

EN ISO 374-5 2016
Schutz vor Mikroorganismen:
VIRUS - bestanden (A810, A812)
BAKTERIEN UND PILZEN - BESTANDEN (A810, A812)

ISO 18889 :2019 — **LEVEL ERREICHT G2**

EN388:2016+A1:2018 LEVELBEREICH		EN388:2016 +A1:2018
A	Abriebfestigkeit	0-4
B	Schnittfestigkeit	0-5
C	Reissfestigkeit	0-4
D	Durchstichfestigkeit	0-4
E	Schnittwiderstand	A-F
F	Schlagfestigkeit	P

0: Zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die jeweilige Einzelgefahr unterschreitet.

AZ/NZS 2161.10.1

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

EN USER INSTRUCTIONS

PRODUCT CODE *See table above*

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards.Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable.All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 on Person Protective Equipment, as amended to apply in GB.
CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT This product is designed primarily to provide limited protection against chemicals. Careful consideration should be given to the applications where these products are used and the chemicals they are used with. No chemical glove/gauntlet can provide 100% protection against all chemical risks. This product is designed to minimize the risk of / provide protection against general mechanical risk. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk - related activity.
NOTE: For properties A-E (EN388) the test sample is taken from the palm area of the glove. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture The gloves/sleeves should not come in contact with a naked flame Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use where there is a risk of entanglement near moving machinery Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use near moving machinery. Impact Protection applies to the back of the hand.X means not tested. A blank box indicates this product has not been tested to the corresponding test. For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3)is the reference performance result. EN ISO 374-4:2019: Degradation levels indicate the change in puncture resistance after exposure to the challenge chemical. WARNING: Remove the glove immediately if contaminated by concentrated spill. Single use only with pesticides. G2 gloves are suitable when the potential risk is higher. These gloves are suitable for use with diluted as well as concentrated pesticides. G2 gloves also meet the minimum mechanical resistance requirements and are therefore suitable for activities that require gloves with a minimum mechanical strength. WARNING: Absorbent lining material has the potential of absorbing pesticide. For G2 gloves, the pesticide shall not have the possibility to penetrate between the garment sleeve and glove.
FITTING AND SIZING ***See table above*** Only wear products of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove. See table above for size range. Sizing Conforms to EN ISO 21420 : 2020
DONNING & DOFFING: These gloves are provided in a pair with a left hand and a right hand. The rubberised part of the glove is worn on the palm on the hand, the printed label should be clearly visible on the back of the hand. For removal, avoid contact with any possible contaminants that may be on the gloves. Avoid reversing them inside out.
STORAGE AND TRANSPORT When not in use, store the product in a well ventilated area away from extremes of temperature, ideally at 5°C-25°C . If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage. To be stored in cool dry place away from sunlight.
INSPECTION BEFORE AND AFTER USE: Always check the gloves before use. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced.Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.
CLEANING: Wipe clean with warm water. The performance levels are for products in a new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.
MARKING- THE PRODUCT IS MARKED WITH:
I. The CE Mark / ANSI Mark / UKCA
ii. The Manufacturer/Authorised representative
iii. The product code iv. The size v. The pictogram with the relevant standard number and performance figures. The product is manufactured under a Quality Control System which has been satisfactorily assessed by an independent 3rd party for details see table. vi. PPE Category
PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE-
Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reaction. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. May contain natural rubber latex. A list of substances contained within the gloves which are known to cause an allergies, shall be supplied on request. To avoid the risk of deterioration, it is advised that this product is used within 5 years of manufacturing date. The information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended purpose because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. Protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider. The duration of the test is not based on actual use time since the permeation test is an accelerated test in which the surface of the specimen is in constant contact with the test chemical. Although the duration of the exposure may be for a longer period during field application with a dilute formulation, the entire surface is not in constant contact with the test chemical.

SEE TABLE ABOVE
EN ISO 374 Protective Gloves : Against Chemicals and Micro- Organisms. EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1). Terminology and performance requirements for chemical risks. ISO 18889 - Protection against pesticides.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018 — **LEVEL ACHIEVED**
Where a level is achieved the minimum breakthrough time is 10 minutes Detailed breakthrough data can be requested from the manufacturer.

EN ISO 374-5 2016
Protection against microorganisms:
VIRUS - PASS (A810, A812)
BACTERIA AND FUNGI - PASS (A810, A812)

ISO 18889 :2019 — **LEVEL ACHIEVED G2**

EN388:2016+A1:2018 LEVEL RANGE		EN388:2016 +A1:2018
A	Abrasion Resistance	0-4
B	Blade Cut Resistance	0-5
C	Tear Resistance	0-4
D	Puncture Resistance	0-4
E	Straight Blade Cut Resistance	A-F
F	Impact Resistance	P

0 : Indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard.

AZ/NZS 2161.10.1

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

NOTIFIED BODY FOR EU TYPE EXAMINATION
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, (NB. 2777)
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland
SURVEILLANCE BODY FOR EU TYPE EXAMINATION - Module C2 (A810)
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (NB. 2777)
SURVEILLANCE BODY FOR EU TYPE EXAMINATION - Module D (A812)
SGS FIMKO OY, TAKOMOTIE 8, 00380 HEKSINKI, FINL AND (NB. 0598)

PRODUCT CODE TYPE APPROVAL SIZE GUIDE	EN388:2016 + A1:2018 LEVEL ACHIEVED						EN ISO 374-1 :2016 + A1:2018 EN ISO 374-4: 2019 DEGRADATION % PROPERTY PERFORMANCE LEVEL												
	A	B	C	D	E	F	A	F	G	J	K	L	M	N	O	P	S	T
A810	3	1	0	1	X		2			6	6	3			5	6		6
NB 2777 7/S - 11/XXL							77.7%			11.7%	-11.9%	62.1%			9.4%	2.5%		-7.6%
KGA810	3	1	0	1	X		2			6	6	3			5	6		6
NB 2777 7/S - 11/XXL							77.7%			11.7%	-11.9%	62.1%			9.4%	2.5%		-7.6%
A812	4	1	0	1	X		2	1		6	6	3	2	3	6	6		6
NB 2777 6/XS - 11/XXL							60.3%	86.0%		-10.3%	-4.9%	81.5%	97.0%	86.9%	-5.9%	14.1%		-8.4%

Measured Breakthrough Time (Minute)	Permeation Performance Level
>10	1
>30	2
>60	3
>120	4
>240	5
>480	6

CODE LETTER & CHEMICAL

A	Methanol	J	n-heptane
B	Acetone	K	40% Sodium hydroxide
C	Acetonitrile	L	96% Sulphuric acid
D	Dichloromethane	M	65% Nitric acid
E	Carbon disulphide	N	99% Acetic acid
F	Toluene	O	25% Ammonium hydroxide
G	Diethylamine	P	30% Hydrogen peroxide
H	Tetrahydrofuran	S	40% Hydrofluoric acid
I	Ethyl acetate	T	37% Formaldehyde

MANUFACTURER

PORTWEST®
IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

quefairedemesdechets.fr

Raccolta CARTA :Verifica le disposizioni del tuo comune
Check locally how to recycle me
Consulta localmente cómo reciclarme

PORTWEST®

USER INFORMATION

HAND PROTECTION

CE 2777
CE 0598

EN 388:2016+A1:2018
EN ISO 374-1 : 2016 +A1:2018
EN ISO 374-5 : 2016
EN ISO 21420:2020
EN ISO 18889:2019

G43

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CODE DU PRODUIT *Voir le tableau ci-dessus*

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes.Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et sur les informations utilisateur ci-dessous sont applicables.Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT Ce produit est conçu en premier lieu pour apporter une protection contre les produits chimiques Une attention particulière doit être accordée aux conditions dans lesquelles ces produits sont utilisés ainsi que pour les produits chimiques pour lesquels ils sont utilisés. Aucun gant ne peut apporter une protection contre tous les produits chimiques Ce produit est conçu pour minimiser le risque de / fournir une protection contre les risques mécaniques généraux. Cependant, n'oubliez jamais toujours qu'aucun EPI ne peut fournir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de l'exécution d'une activité liée au risque.
REMARQUE : Pour les propriétés A-E (EN388), l'échantillon d'essai est prélevé dans la zone de la paume du gant. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume uniquement (sauf dans le cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm - où la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange Les gants / manchons ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus concernant une résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour toute utilisation lorsqu'il existe un risque de prise de machines en mouvement Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus de résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour une utilisation près de machines en mouvement. La protection contre les impacts s'applique au dos de la main.X signifie non testé. Une case vide indique que ce produit n'a pas été testé au test correspondant. Pour le ternissement pendant le test de résistance à la coupure (6.2), les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le résultat de performance de référence. EN ISO 374-4:2019: Les niveaux de dégradation indiquent la variation de la résistance à la perforation après exposition au produit chimique testé. AVERTISSEMENT : Retirer immédiatement le gant s'il est contaminé par un déversement concentré. Usage unique avec les pesticides. Les gants G2 conviennent lorsque le risque potentiel est plus élevé. Ces gants peuvent être utilisés avec des pesticides dilués ou concentrés. Les gants G2 répondent également aux exigences minimales de résistance mécanique et conviennent donc aux activités qui requièrent des gants ayant une résistance mécanique minimale. AVERTISSEMENT : Le matériau de revêtement absorbant peut absorber les pesticides. Pour les gants G2, le pesticide ne doit pas pouvoir pénétrer entre la manche du vêtement et le gant.
MONTAGE ET TAILLES ***Voir le tableau ci-dessus*** Ne portez que des produits de taille appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés limitent les mouvements et n'offrent pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits est marquée sur le gant. Voir le tableau ci-dessus pour la gamme de taille Dimensionnement Conforme à la norme EN ISO 21420 : 2020
ENFILER ET ENLEVER: Ces gants sont fournis par paire avec une main gauche et une main droite. La partie caoutchoutée du gant est portée sur la paume de la main, l'étiquette imprimée doit être clairement visible sur le dos de la main Pour le retirer, évitez tout contact avec les contaminants éventuels qui pourraient se trouver sur les gants. Évitez de les inverser à l'envers.
STOCKAGE ET TRANSPORT Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes (5°C-25°C). Si le produit est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger. A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil.
INSPECTION AVANT ET APRÈS UTILISATION: Toujours vérifier les gants avant utilisation. Si le produit est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optimum et doit être jeté et remplacé.N'utilisez jamais un produit endommagé. En cas de doute, consultez le fabricant.
NETTOYAGE: Essuyez avec de l'eau tiède. Les niveaux de performance sont pour des produits dans un état neuf et ne peuvent pas être garantis si le produit est lavé. Par conséquent, il est recommandé que ces produits ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.
MARQUAGE- LE PRODUIT EST MARQUÉ AVEC:
I. La marque CE / marque ANSI / UKCA ii. Le fabricant / représentant autorisé iii. Le code du produit iv. La taille
v. Le pictogramme avec le numéro standard et les chiffres de performance correspondants. Le produit est fabriqué selon un système de contrôle de la qualité qui a été évalué de manière satisfaisante par un tiers indépendant pour plus de détails, voir le tableau. vi. Catégorie EPI
PERFORMANCES ET LIMITES D'UTILISATION
Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d'allergies chez des personnes sensibilisées, qui peuvent développer une réaction de contact irritante et/ou allergique. En cas de réaction allergique, consulter immédiatement un médecin. Peut contenir du latex de caoutchouc naturel. Une liste des substances contenues dans les gants et connues pour provoquer des allergies sera fournie sur demande. Pour éviter tout risque de détérioration, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 5 ans suivant sa date de fabrication. Les informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que le spécimen testé. Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre aux produits chimiques dangereux en raison de la modification de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation causée par le contact avec les produits chimiques, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle . Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte. La durée de l'essai n'est pas basée sur le temps d'utilisation réel puisque l'essai de perméation est un essai accéléré dans lequel la surface de l'échantillon est en contact permanent avec le produit chimique testé. Bien que la durée d'exposition puisse être plus longue lors de l'application sur le terrain d'une formulation diluée, la totalité de la surface n'est pas en contact permanent avec le produit chimique testé.

VOIR LE TABLEAU CI-DESSUS
EN ISO 374 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1). Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
ISO 18889 - Protection contre les pesticides.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018 — **NIVEAU ATTEINT**
Lorsqu'un niveau est atteint, le temps de passage minimum est de 10 minutes Des données détaillées sur les percées peuvent être demandées au fabricant.

EN ISO 374-5 2016
Protection contre micro-organismes:
VIRUS - PASSE (A810, A812)
BACTÉRIES ET CHAMPIGNONS - PASSE(A810, A812)

ISO 18889 :2019 — **NIVEAU ATTEINT G2**

EN388:2016+A1:2018 NIVEAU DE GAMME		EN388:2016 +A1:2018
A	Résistance à l'abrasion	0-4
B	Résistance à la coupure	0-5
C	Résistance à la déchirure	0-4
D	Résistance à la perforation	0-4
E	Résistance coupure Lame droite	A-F
F	Résistance aux chocs	P

0: indique que le gant tombe en dessous du niveau de performance minimum pour le danger individuel donné.

AZ/NZS 2161.10.1

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYMBOL PRODUKTU *Zobacz tabelę powyżej*

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu.Obowiązują tylko te normy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika.Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425, które zostały wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione.
PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTUKCJĄ Ten produkt jest przeznaczony przede wszystkim do zapewnienia ograniczonej ochrony przed chemikaliami. Należy dokładnie rozważyć zastosowania, w których używane są te produkty, oraz chemikalia, z którymi są używane. Żadna rękawica chemiczna nie może zapewnić 100% ochrony przed wszystkimi zagrożeniami chemicznymi. Ten produkt został zaprojektowany do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia ochrony przed ryzykiem urazu mechanicznego. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden SOI nie oferuje pełnej ochrony i należy zawsze podjąć środki ostrożności w czasie pracy w warunkach zagrożenia. **UWAGA :**Dla właściwości A-E (EN388) próbka testowa jest pobierana z obszaru dłoni rękawicy. Odporność chemiczną oceniono w warunkach laboratoryjnych wyłącznie na próbkach pobranych z wewnętrznej części dłoni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica ma długość równą lub większą niż 400 mm - gdzie również testowany jest mankiet) i dotyczy tylko badanej substancji chemicznej. Wynik może być inny, jeśli substancja chemiczna jest używana w mieszaninie Te rękawice / rękawy nie powinny wejść w bezpośredni kontakt z płomieniem. Produkty, które osiągają poziom 1 lub wyższy w odporności na rozdarcie, nie są zalecane do użytku tam, gdzie istnieje ryzyko zaplątania się w pobliżu poruszających się części maszyn Produkty posiadające poziom 1 lub większy ochrony przed rozerwaniem nie są zalecane do użytkowania w pobliżu ruchomych części maszyn. Ochrona przed uderzeniem dotyczy tylnej części ręki.X oznacza nie testowane. Puste pole oznacza, że ten produkt nie został przetestowany w odpowiednim teście. W przypadku stępienia podczas badania odporności na przecięcie (6.2) wyniki testu coupe są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM (6.3) jest referencyjnym wynikiem wydajności. EN ISO 374-4:2019: Poziomy degradacji wskazują zmianę odporności na przebicie po wystawieniu na działanie prowokującej substancji chemicznej. OSTRZEŻENIE: Natychmiast zdjąć rękawicę w przypadku zanieczyszczenia skoncentrowanym wyciekiem. Tylko do jednorazowego użytku z pestycydami. Rękawice G2 są odpowiednie, gdy potencjalne ryzyko jest wyższe. Rękawice te nadają się do pracy z rozcieńczonymi i stężonymi pestycydami. Rękawice G2 spełniają również minimalne wymagania dotyczące odporności mechanicznej, dlatego nadają się do czynności wymagających rękawic o minimalnej wytrzymałości mechanicznej. OSTRZEŻENIE: Chłonny materiał podszewki może wchłaniać pestycydy. W przypadku rękawic G2 pestycyd nie może przedostawać się między rękawą odzieży a rękawicę.
DOPASOWANIE I ROZMIARY ***Zobacz tabelę powyżej*** Należy jedynie używać produktu w odpowiednim rozmiarze. Produkty zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczają ruch i nie oferują optymalnego poziomu ochrony. Rozmiary tych produktów są na nich oznakowane. Zakres rozmiarów przedstawiono w tabeli. Rozmiary zgodne z EN ISO 21420:2020
ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE Te rękawice są dostarczane w parze na lewą i prawą rękę. Gumowana część rękawicy jest noszona na wewnętrznej części dłoni, nadrukowana etykieta powinna być wyraźnie widoczna na wierzchu dłoni W celu zdjęcia należy unikać kontaktu z wszelkimi możliwymi zanieczyszczeniami, które mogą znajdować się na rękawicach. Unikaj odwracania ich na lewą stronę.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT Produkty nie używane powinny być składowane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym z dala od ekstremalnych temperatur (5°C-25°C). Produkty zamoczone powinny zostać dokładnie osuszone przed złożeniem na miejsce składowania. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
PRZEGLĄD PRZED I PO UŻYCIU: Zawsze sprawdzaj rękawice przed użyciem. produkt uszkodzony NIE oferuje odpowiedniego poziomu ochrony. Należy go wymienić i zutylizować.Nigdy nie używaj produktu uszkodzonego. W razie wątpliwości skontaktuj się z Producentem.
CZYSZCZENIE : Można czyścić ciepłą wodą. Wskazane poziomy ochrony zgodnie dotyczą produktów nowych i nie mogą zostać zagwarantowane dla produktów wypranych. W związku z tym pranie lub czyszczenie tych produktów nie jest zalecane.
OZNAKOWANIE- TEN PRODUKT POSIADA NASTĘPUJĄCE
OZNAKOWANIE: I. Znak CE i/lub ANSI / UKCA II. Producent / Autoryzowany Przedstawiciel III. Symbol produktu IV. Rozmiar V. Piktogram zgodności z odpowiednią Normą oraz uzyskane parametry. Produkt jest wytwarzany w ramach Systemu Kontroli Jakości, który został pozytywnie oceniony przez niezależną stronę trzecią, aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz tabela. Kategoria SOI
DZIAŁANIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, że mogą być przyczyną alergii u osób uczulonych, u których może wystąpić kontaktowa reakcja podrażnieniowa i/lub alergiczna. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Mogą zawierać lateks z kauczuku naturalnego. Lista substancji zawartych w rękawicach, o których wiadomo, że mogą powodować alergię, jest dostarczana na żądanie. Aby uniknąć ryzyka pogorszenia jakości, zaleca się, aby ten produkt był używany w ciągu 5 lat od daty produkcji. Informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rozróżnienia między mieszankami i czystymi chemikaliami. Odporność na przenikanie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do testowanej próbki. ZAGROŻENIA: Usunąć rękawicę jak najszybciej w przypadku zanieczyszczenia stężonym wyciekiem. Tylko do jednorazowego użytku z pestycydami. Rękawice G2 są odpowiednie, gdy potencjalne ryzyko jest wyższe. Rękawice te nadają się do pracy z rozcieńczonymi i stężonymi pestycydami. Rękawice G2 spełniają również minimalne wymagania dotyczące odporności mechanicznej, dlatego nadają się do czynności wymagających rękawic o minimalnej wytrzymałości mechanicznej. OSTRZEŻENIE: Chłonny materiał podszewki może wchłaniać pestycydy. W przypadku rękawic G2 pestycyd nie może przedostawać się między rękawą odzieży a rękawicę.
OPAKOWANIE I ROZMIARY ***Zobacz tabelę powyżej*** Należy jedynie używać produktu w odpowiednim rozmiarze. Produkty zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczają ruch i nie oferują optymalnego poziomu ochrony. Rozmiary tych produktów są na nich oznakowane. Zakres rozmiarów przedstawiono w tabeli. Rozmiary zgodne z EN ISO 21420:2020
ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE Te rękawice są dostarczane w parze na lewą i prawą rękę. Gumowana część rękawicy jest noszona na wewnętrznej części dłoni, pełnotwarda etykieta powinna być wyraźnie widoczna na wierzchu dłoni. W celu zdjęcia należy unikać kontaktu z wszelkimi możliwymi zanieczyszczeniami, które mogą znajdować się na rękawicach. Unikaj odwracania ich na lewą stronę.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT Produkty nie używane powinny być składowane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym z dala od ekstremalnych temperatur (5°C-25°C). Produkty zamoczone powinny zostać dokładnie osuszone przed złożeniem na miejsce składowania. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego.
PRZEGLĄD PRZED I PO UŻYCIU: Zawsze sprawdzaj rękawice przed użyciem. produkt uszkodzony NIE oferuje odpowiedniego poziomu ochrony. Należy go wymienić i zutylizować.Nigdy nie używaj produktu uszkodzonego. W razie wątpliwości skontaktuj się z Producentem.
CZYSZCZENIE : Można czyścić ciepłą wodą. Wskazane poziomy ochrony zgodnie dotyczą produktów nowych i nie mogą zostać zagwarantowane dla produktów wypranych. W związku z tym pranie lub czyszczenie tych produktów nie jest zalecane.
OZNAKOWANIE- TEN PRODUKT POSIADA NASTĘPUJĄCE
OZNAKOWANIE: I. Znak CE i/lub ANSI / UKCA II. Producent / Autoryzowany Przedstawiciel III. Symbol produktu IV. Rozmiar V. Piktogram zgodności z odpowiednią Norma oraz uzyskane parametry. Produkt jest wytwarzany w ramach Systemu Kontroli Jakości, który został pozytywnie oceniony przez niezależną stronę trzecią, aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz tabela. Kategoria SOI
DZIAŁANIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, że mogą być przyczyną alergii u osób uczulonych, u których może wystą

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS | PRODUKTA KODS *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

Detalizēta informācija par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiketē.Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas redzami gan pie preces, gan lietotāja instrukcijā zemāk.Visi šie izstrādājumi atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.

RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS, PIRMS LIETOJAT ŠO PRODUKTU Šis produkts galvenokārt ir paredzēts, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret ķīmiskām vielām. Rūpīgi jāapsver pielietojums, kurā šie produkti tiek izmantoti, un ķīmiskās vielas, ar kurām tie tiek lietoti. Neviens ķīmiskais cimds/piedurkne nevar nodrošināt 100% aizsardzību pret visiem ķīmiskajiem riskiem. Šis produkts ir paredzēts, lai samazinātu risku / nodrošināt aizsardzību pret vispārēju mehānisku risku. Tomēr vienmēr jāatceras, ka neviena IAL vienība nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un vienmēr jāņem vērā, veicot ar risku saistītu darbību.

PIEZĪME :Par A-E (EN388) īpašībām testa paraugs tiek ņemts no cimda palmu zonas. Ķīmiskā izturība ir novērtēta laboratorijas apstākļos, izmantojot tikai no palmas ņemtos paraugus. (Izņemot gadījumus, kad cimds ir vienāds vai lielāks par 400 mm - ja tiek pārbaudīta ari aproce) un attiecas tikai uz parādzuļto ķīmisko vielu. Tas var būt atšķirīgs, ja ķīmisko vielu izmanto maisījumā Cimdi / piedurkņēm nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu Produktus, kuru plūsma izturība sasniedz 1. vai augstāku līmeni, nav ieteicams lietot, ja pastāv sapīšanās risks kustīgu mašīnu tuvumā. Produkti, kas sasniedz 1 vai vairāk līmeņus pretestību plūsmiem, nav ieteicami izmantošanai kustīgu mašīnu tuvumā. Impact Protection attālums uz roku aizmugurē ,X nozīmē, ka nav pārbaudīts. Tukšs lodziņš norāda, ka šim izstrādājumam nav veikta atbilstošā pārbaude. Blīvējuma pretiegrūzuma testa laikā (6.2) Testa rezultāti ir tikai orientējoši, savukārt TDM griezuma pretestības tests (6.3.) ir atsauces veiktspējas rezultāts. EN ISO 374-4:2019: Noārdīšanās līmeņi norāda caurduršanas pretestības izmaiņas pēc ķīmiskās vielas iedarbības. BRĪDINĀJUMS: nekavējoties noņemiet cimdu, ja tas ir piesārņots ar koncentrētu šķidrumu. Tikai vienreizējai lietošanai ar pesticīdiem. G2 cimdi ir piemēroti, ja iespējamais risks ir lielāks. Šie cimdi ir piemēroti lietošanai ar atšķaidītiem un koncentrētiem pesticīdiem. G2 cimdi atbilst ari minimālās mehāniskās izturības prasībām, tāpēc tie ir piemēroti darbībām, kurās nepieciešami cimdi ar minimālu mehānisko izturību. BRĪDINĀJUMS: absorbējošais oderējuma materiāls var absorbēt pesticīdus. G2 cimdu gadījumā pesticīdam nedrīkst būt iespēja iekļūt starp apģērba piedurkni un cimdiem.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*
Valkāt tikai piemērotu izmēru. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo izstrādājumu lielums ir norādīts uz cimda. Par lieluma dažapozīciju skatiet iepriekš sniegto tabulu. Izmērs atbilst EN ISO 21420:2020

Nēsāšana un nopemšana
Šie cimdi ir savienoti pāri ar kreiso un labo roku. Cimda gumijas daļa paredzēta plauktai, augšpusē jābūt redzamai reljefa atzīmei Novelkot cimdus, izvairieties no saskares ar cimdu piesārņotajiem. Izvairieties no iekļūšanas apgriešanas uz āru.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS
Līdz to neizmantošanai, uzglabājiet produktu labi vēdināmā vietā prom no tiešiem saules stariem (5°C-25°C). Ja produkts ir mitrs, laujiņam pilnībā nožāvt pirms ievietošanas glabāšanā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no saules gaismas.

PĀRBAUDE PIRMS UN IZMANTOJAT UN PĒC LIETOŠANAS:
Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet cimdus. ja produkts ir bojāts, tas nesniedz optimālu aizsardzības līmeni, un tas jāizņicina un jāaizmetas.Nekad neletiejiet bojātu preci. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāju.

TĪRĪŠANA: Noslaukiet ar sētiņu ūdeni. veiktspējas līmeņi attiecas uz produktiem jaunā stāvoklī, un tos nevar garantēt, ja produkts tiks mazgāts. Tādēj nav ieteicams šos produktus mazgāt vai tīrīt.

MARĶĒJUMS - PRODUKTS IR ATZĪMĒTS AR:
I. CE marķējums / ANSI marķējums / UKCA
ii. Ražotājs / pilnvarotais pārstāvis
iii. Produkta kods
iv. Izmērs
v. piktogramma ar attiecīgo standarta numuru un veiktspējas rādītājiem;. Produkts tiek ražots saskaņā ar kvalitātes kontroles sistēmu, kuru neatkariga trešā puse ir apmierinoši novērtējusi, lai iegūtu sākotnēju informāciju, sk. Tabulu.
vi. Kategorija

DARBĪBAS UN IETOŠANAS IEROBEŽOJUMI
Dažādi cimdi var saturēt sastāvdaļas, par kurām zināms, ka tās var izraisīt alerģiju jutīgām personām, kuram var attīstīties kairinoša un/vai alerģiska kontakta reakcija. Ja rodas alerģiskas reakcijas, nekavējoties mekļējiet medicīnisko palīdzību. Var saturēt dabīgā kaučuka lateksu. Pēc pieprasījuma iesniedz to vieliu sarakstu, kuras atrodas cimdos un kuru, ja tiek izmantots, var izraisīt alerģiju. Lai izvairītos no nolietošanās riska, ieteicams šo izstrādājumu lietot 5 gadu laikā pēc izgatavošanas datuma. Informācija neatspoguļo faktisko aizsardzības līmeni darba vietā un atšķirību starp maisījumiem un tīrām ķīmiskām vielām. Izturība pret iespiešanos ir novērtēta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz testēto paraugu. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam mērķim, jo apstākļi darba vietā var atšķirties no tipa pārbaudes atkarībā no temperatūras, nodiluma un noārdīšanās. Lietojot aizsargcimdus, furikālo īpašību izmaiņu dēļ tie var nodrošināt mazāku izturību pret bīstamām ķīmiskām vielām. Kustibas, aizķeršanās, berzes, ķīmiskā kontakta izraisīta degradācija utt. var ievērojami samazināt faktisko lietošanas laiku. Kodīgo ķīmisko vielu gadījumā noārdīšanās var būt visvarīgākais imports faktors, kas jāņem vērā. Testa ilgums nav balstīts uz faktisko lietošanas laiku, jo caurlaidības tests ir paātrināts tests, kurā parauga virsma ir pastāvīgā kontaktā ar testa ķīmikāliju. Lai gan dažādības ilgums var būt ilgāks, lietojot atšķaidītu preparātu uz lauka, visa virsma nav pastāvīgā kontaktā ar testa ķīmikāliju.

SKATIET IEPRIEKŠ SNIEGTO TABULU.
EN ISO 374 Aizsargcimdi pret ķīmiskāljām un mikroorganismiem.EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1). Ķīmisko risku terminoloģijas un veiktspējas prasības.ISO 18889 - Aizsardzība pret pesticidem.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
Sasniegtais līmenis G2

EN ISO 374-5 2016
Aizsardzība pret mikroorganismiem:
VĪRUSS - PASS (A810, A812)
BAKTĒRIJAM UN SĒNĪTĒM - PASS (A810, A812)

ISO 18889 :2019
Sasniegtais līmenis G2

EN388:2016+A1:2018
LĪMEŅU DIAPAZONS

A	Izturība pret nodilumu	0-4
B	Pret griezumu izturīgs	0-5
C	Saraušanu pretestība	0-4
D	Caurduršanas izturība	0-4
E	Stiprums pretiegriezuma pretestībai	A-F
F	Trieciena izturība	P

0: norāda, ka cimdam ir zemāka aizsardzība par noteiktā individuālā apdraudējuma minimālo līmeni.

EN388:2016 +A1:2018

AZ/NZS 2161.10.1

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

HR UPUTE ZA KORISNIKE | KOD PROIZVODA *Pogledajte tablicu iznad*

Pogledajte naljepnicu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima.Primjenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju na proizvodu i korisničkim podacima u nastavku.Svi ovi proizvodi u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjeni.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA Ovaj je proizvod prvenstveno dizajniran za pružanje ograničene zaštite od kemikalija. Treba pažljivo razmotriti primjene u kojima se ti proizvodi koriste i kemikalije s kojima se koriste. Nijedna rukavica za kemikalije ne može pružiti 100% zaštitu od svih kemijskih rizika. Ovaj je proizvod dizajniran kako bi umanjio rizik / osigurao zaštitu od općeg mehaničkog rizika. Međutim, uvijek imajte na umu da nijedna OZO ne može pružiti potpunu zaštitu te uvijek treba obratiti pozornost prilikom obavljanja rizičnih aktivnosti.

NAPOMENA: Za svojstva A-E (EN388) ispitni uzorak je preuzet iz područja dlana rukavice. Kemijska otpornost procjenjivana je u laboratorijskim uvjetima samo na uzorcima uzetim s dlana (osim u slučajevima kada je rukavica jednaka ili veća od 400 mm - gdje se ispituje i manšeta) i odnosi se samo na ispitivanu kemikaliju. Može biti različito ako se kemijska tvar koristi u smjesi Rukavice/rukavi/ne ne smiju doći u izravan kontakt s otvorenim plamenom Proizvodi koji postižu razinu 1 ili višu otpornosti na kidanje ne preporučuju se za uporabu tamo gdje postoji opasnost od zaplitanja u blizini strojeva u pokretu Proizvodi koji imaju razinu 1 ili veću otpornost na kidanje nisu preporučeni za upotrebu kod pokretnih strojeva. Zaštita od udara ne odnosi na stražnju stranu ruke.X znači da nije testirano. Prazan okvir označava da ovaj proizvod nije testiran na odgovarajući test. Za otupljivanje tijekom testa otpornosti na rezanje (6.2), rezultati testa kupea su samo indikativni, dok je test otpornosti na rezanje TDM (6.3) referentni rezultat performansi. EN ISO 374-4:2019: Razine razgradnje pokazuju promjenu u otpornosti na probijanje nakon izlaganja izazovnoj kemikaliji. UPOZORENJE: Odmah skinite rukavicu ako je kontaminirana koncentriranim izlivanjem. Samo za jednokratnu upotrebu s pesticidima.

G2 rukavice su prikladne kada je potencijalni rizik veći. Ove rukavice su prikladne za korištenje s razrijeđenim kao i koncentriranim pesticidima. G2 rukavice također zadovoljavaju zahtjeve minimalne mehaničke otpornosti i stoga su prikladne za aktivnosti koje zahtijevaju rukavice s minimalnom mehaničkom čvrstoćom.

UPOZORENJE: Upijajući materijal za podstavu može apsorbirati pesticide. Kod rukavica G2, pesticid ne smije prodrijeti između rukava odjeće i rukavice.

UDOBNOST I VELIČINE *Pogledajte tablicu iznad* Nosite samo odgovarajuću veličinu proizvoda. Proizvodi koji su prekomotni ili preuski ograničit će pokrete i neće osigurati optimalnu razinu zaštite. Veličina ovih proizvoda označena je na rukavicama. Pogledajte tablicu iznad za raspon veličina. Veličina je prilagođena EN ISO 21420:2020

MAVLACESA I SUŠIMANJE Ove se rukavice isporučuju u paru za lijevu i desnu ruku. Gumeni dio rukavice nosi se na dlanu, otisnuta etiketa treba biti jasno vidljiva na gornjoj strani dlana. Prilikom uklanjanja izbijegavajte kontakt s mogućim onečišćenjima koji se mogu nalaziti na rukavicama. Izbjegavajte ih preokretati.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT Kada nije u uporabi, pohranite proizvod u dobro prozračenom prostoru zaštićenom od ekstremnih temperatura (5°C-25°C). Ako je proizvod vlažan, ostavite ga da se potpuno osuši prije skladištenja. Čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od sunčeve svjetlosti.

PREGLED PRIJE I NAKON UPORABE: Prije uporabe uvijek provjeravajte rukavice. Ako se proizvod ošteti, NEĆE pružiti optimalnu razinu zaštite i može se odbaciti i zamijeniti.Nikada nemojte koristiti rizika. Ovaj je proizvod dizajniran kako bi umanjio rizik / osiguravao zaštitu od općeg mehaničkog rizika. Međutim, uvijek imajte na umu da nijedna OZO ne može pružiti potpunu zaštitu te uvijek treba obratiti pozornost prilikom obavljanja rizičnih aktivnosti.

OPĆENITO I SUŠIMANJE Ove se rukavice isporučuju u paru za lijevu i desnu ruku. Gumeni dio rukavice nosi se na dlanu, otisnuta etiketa treba biti jasno vidljiva na gornjoj strani dlana. Prilikom uklanjanja izbijegavajte kontakt s onečišćenjima koji se mogu nalaziti na rukavicama. Izbjegavajte ih preokretati.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT Kada nije u uporabi, pohranite proizvod u dobro prozračenom prostoru zaštićenom od ekstremnih temperatura (5°C-25°C). Ako je proizvod vlažan, ostavite ga da se potpuno osuši prije skladištenja. Čuvati na hladnom i suhom mjestu, dalje od sunčeve svjetlosti.

PREGLED PRIJE I NAKON UPORABE: Prije uporabe uvijek provjeravajte rukavice. Ako se proizvod ošteti, NEĆE pružiti optimalnu razinu zaštite i može se odbaciti i zamijeniti.Nikada nemojte koristiti rizika. Ovaj je proizvod dizajniran kako bi umanjio rizik / osiguravao zaštitu od općeg mehaničkog rizika. Međutim, uvijek imajte na umu da nijedna OZO ne može pružiti potpunu zaštitu te uvijek treba obratiti pozornost prilikom obavljanja rizičnih aktivnosti.

MARKIRANJE - PRODUKT IMA OZNAKE:
I. CE-markeri / ANSI-markeri / UKCA
ii. Proizvođač / ovlašteni predstavnik
iii. Kod proizvoda
IV. Veličina
V. Piktogram s relevantnim brojem standarda i brojevima koji označavaju performanse. Proizvod je proizveden u sustavu kontrole kvaliteta koji je neovisna treća strana procijenila zadovoljavajuće, za detalje pogledajte tablicu.
vi. Kategorija OZO

UZVEDBA I OGRANIČENJA KORIŠTENJA
Neke rukavice mogu sadržavati sastojke za koje se zna da su mogući uzročnici alergija kod osjetljivih osoba, koje mogu razviti iritantnu i/ili alergijsku kontaktnu reakciju. Ako se pojave alergijske reakcije, odmah potražite liječnički savjet. Može sadržavati prirodni kaučukov lateks. Na zahtjev se mora dostaviti popis tvari sadržanih u rukavicama za koje je poznato da uzrokuju alergije. Kako bi se izbjegao rizik od kvarenja, savjetuje se da se ovaj proizvod upotrijebi unutar 5 godina od datuma proizvodnje. Podaci ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i razliku između smjesa i čistih kemikalija. Otpornost na proboj procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na testirani uzorak. Preporuča se provjeriti jesu li rukavice prikladne za predviđenu namjenu jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od vrste ispitivanja ovisno o temperaturi, abrazji i degradaciji. Zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasne kemikalije zbog promjena fizičkih svojstava. Pomicanja, zapinjanje, trljanje, degradacija uzrokovana kemijskim kontaktom itd. mogu značajno smanjiti stvarno vrijeme korištenja. Za korozivne kemikalije, razgradnja može biti najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir. Trajanje ispitivanja ne temelji se na stvarnom vremenu upotrebe jer je ispitivanje propusnosti ubrzano ispitivanje u kojem je površina uzorka u stalnom kontaktu s ispitivanom kemikalijom. Iako trajanje izloženosti može biti dulje tijekom primjene na terenu s razrijeđenom formulacijom, cijela površina nije u stalnom kontaktu s ispitivanom kemikalijom.

POGLEDAJTE TABLICU IZNAD
EN ISO 374 Zaštitne rukavice : Protiv kemikalija i mokroorganizama.EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1). Terminologija i zahtjevi za kemijske rizike.ISO 18889 - Zaštita od pesticida.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
POSTIGNUTA RAZINA
Kad je razina dosegnuta, minimalno vrijeme prodora je 10 minuta
Detaljne podatke o prodoru možete zatražiti od proizvođača.

EN ISO 374-5 2016
Zaštita od mikroorganizami:
VIRUS - Proluz (A810, A812)
BAKTERIJE I GLJIVICE - PROLAZ (A810, A812)

ISO 18889 :2019
POSTIGNUTA RAZINA G2

EN388:2016+A1:2018
OPSEG RAZINA

A	Otpornost na abrazију	0-4
B	Otpornost na rezanje ošticom	0-5
C	Otpornost na kidanje	0-4
D	Otpornost na probijanje	0-4
E	Otpornost na rezanje ravnom ošticom	A-F
F	Otpornost na udarce	P

0: Označava da se rukavica nalazi ispod minimalne razine performansi za pojedini rizik.

EN388:2016 +A1:2018

AZ/NZS 2161.10.1

Prenesite izjavu o skladnosti @ www.portwest.com/declarations

SE ANVÄNDARINSTRUKTIONER | PRODUKTKODEN *Se tabell ovan*

Se produkttiketten för detaljerad information om motsvarande standarder.Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga.Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och förordning 2016/425 i enlighet med brittisk lagstiftning.

LÄS NOGA IGENOM DESSA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN Denna produkt är designad för att skydda mot kemiska risker. Noggrann hänsyn bör tas till de tillfällen där dessa produkter används och de kemikalier de används med. Ingen kemisk skyddande handske kan skydda till 100% mot de faror som kemisk risk utgör Denna produkt är utformad för att minimera risken för / skydda mot generell mekanisk risk. Men kom alltid ihåg att inget PPE-material kan ge fullständigt skydd, och alltid måste vård tas vid riskbedömning.

NOTERA :För egenskaper A-E (EN388) tas testprovet från handskens handflat. Den kemiska resistensen har bedömts under laboratorieförhållanden från prover som endast tagits från handflatan (utom i de fall handsken är lika med eller över 400 mm - där har även manschetten också provats) och avser endast den kemikalie som testats. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning Handskarna / ärmarna får inte komma i kontakt med en öppen flamma Produkter som uppnår nivå 1 eller högre i rivhållfasthet rekommenderas inte för användning där det finns risk för intrassling nära rörliga maskiner Produkter som uppnår nivå 1 eller högre i rivmotstånd rekommenderas inte för användning i närheten av rörliga maskiner. Impact Protection gäller på baksidan av handen.X betyder inte testad. En tom ruta indikerar att denna produkt inte har testats för motsvarande test. För utjämning under skärmotståndstestet (6.2) är resultaten av coupe-testet endast indikativa medan TDM-skärmotståndstestet (6.3) är referensprestationsresultatet. EN ISO 374-4:2019: Nedbrytningsnivåerna anger förändringen i punkteringsbeständighet efter exponering för den utmanande kemikalien. VARNING: Ta omedelbart av handsken om den kontamineras av koncentrerat utsläpp. Endast engångsbruk med bekämpningsmedel. G2-handskar är lämpliga när den potentiella risken är högre. Dessa handskar är lämpliga för användning med utspädda som koncentrerade bekämpningsmedel. G2-handskarna uppfyller också minimikraven för mekaniskt motstånd och är därför lämpliga för aktiviteter som kräver handskar med en minimal mekanisk styrka. VARNING: Absorberande fodermaterial har potential att absorbera bekämpningsmedel. För G2-handskar får bekämpningsmedlet inte kunna tränga in mellan plaggets ärm och handsken.

MONTERING OCH STORLEKNING *Se tabell ovan* Använd endast produkter av lämplig storlek. Produkter som är antingen för lös eller för snäva begränsar rörelsen och ger inte optimal skyddsnivå. Storleken på dessa produkter är märkt på handsken. Se tabell ovan för storleksintervall. Storleken överensstämmer med EN ISO 21420: 2020

På och avklädning Dessa handskar tillhandahålls i ett par med vänster och höger hand. Den gummerade delen av handsken bärs på handflatan på handen, den trykte etiketten ska vara tydligt synlig på baksidan av handen. Undvik kontakt med eventuella föroreningar som kan finnas på handskarna för bortagning. Undvik att vända dem ut och in.

LÄGRING OCH TRANSPORTNär produkten inte används, förvara produkten i ett välventilerat område bort från extremtemperaturer (5°C-25°C). Om produkten är våt, låt den torka helt innan den läggs i förvaring. Förvaras på sval torr plats utan solljus.

INSPEKTION FÖRE OCH EFTER ANVÄNDNING: Kontrollera alltid handskarna före användning. Om produkten skadas kommer den INTE att ge optimumnivån och måste kasseras och bytas ut.Använd aldrig en skadad produkt. Om du är osäker, kontakta tillverkaren.

RENGÖRING: Torka rent med varmt vatten. Prestandanivåerna gäller för produkter i ett nytt skick och kan inte garanteras om produkten tvättas. Därför rekommenderas att dessa produkter inte ska tvättas eller rengöras.

MÄRKNING - PRODUKTEN ÄR MÄRKT MED:
I. CE-märket / ANSI-märket / UKCA
ii. Tillverkaren / auktoriserad representant III. Produktkoden iv. Storleken
v. Piktogrammet med relevant standardnummer och prestationsfigurer. Produkten tillverkas enligt ett kvalitetskontrollsystem som har bedömts på ett tillfredsställande sätt av en oberoende tredje part för närmare uppgifter se tabell.
Vi PPE Kategori

PRESTANDA OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR-
Vissa handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att vara en möjlig orsak till allergier hos sensibiliserade personer, som kan utveckla irriterande och/eller allergiska kontraktreaktioner. Om allergiska reaktioner skulle inträffa, kontakta omedelbart läkare. Kan innehålla naturgummilatex. En förteckning över ämnen som ingår i handskarna och som är kända för att orsaka allergier ska tillhandahållas på begäran. För att undvika risken för försämring rekommenderas att denna produkt används inom 5 år från tillverkningsdatum. Informationen återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Penetrationsmotståndet har bedömts under laboratorieförhållanden och gäller endast för det provade exemplaret. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för det avsedda ändamålet eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. Skyddshandskar kan ge mindre motståndskraft mot de farliga kemikalierna på grund av förändringar i fysiska egenskaper. Töreser, snedvridning, gnidning, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För trädande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Testets varaktighet är inte baserad på faktisk användningstid eftersom permeationstestet är ett accelererat test där provkroppens yta är i konstant kontakt med testkemikalien. Även om exponeringen kan pågå under en längre period vid applicering i fält med en utspädd formulering, är inte hela ytan i konstant kontakt med testkemikalien.

SE TABELL OVAN
EN ISO 374 skydds handskar : för Chemicals och Micro-Organisms.EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1). Terminologi och prestandakrav för kemiska risker.ISO 18889 - Skydd mot bekämpningsmedel.

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
Nivå uppnådd G2
När en nivå uppnås är minsta genombrottstid 10 minuter
Detaljerad data kan begäras från tillverkaren.

EN ISO 374-5 2016
Skydd mot mikroorganismer:
VIRUS - Förbi (A810, A812)
BAKTERIER OCH SVAMPAR - FÖRBI (A810, A812)

ISO 18889 :2019
Nivå uppnådd G2

EN388:2016+A1:2018
NIVÅ

A	Slitstyrka	0-4
B	Blade Cut Resistance	0-5
C	Rivningsresistans	0-4
D	Punkteringsresistans	0-4
E	Rak Blades Cut Resistance	A-F
F	slag skydd	P

0: Indikerar att handsken faller under minsta prestanda för den enskilda faran.

EN388:2016 +A1:2018

AZ/NZS 2161.10.1

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

AR تعليمات المستخدم | الرمز المنتج انظر الجدول أدناه

ارجع إلى ملصق المنتج للحصول على معلومات مفصلة عن المعايير المطابقة.تنطبق فقط المعايير والأيقونات التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه.تتوافق جميع هذه المنتجات مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/425 واللائحة 2016/425 بشأن معدات حماية الأشخاص، بصيغتها المعدلة لتطبق في بريطانيا.

اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج
تم تصميم هذا المنتج بشكل أساسي لتوفير حماية محدودة ضد المواد الكيميائية. يجب مراعاة الاستخدامات التي تُستخدم فيها هذه المنتجات والمواد الكيميائية المصممة لها. لا يمكن لأي قفاز كيميائي أن يوفر حماية بنسبة 100% ضد جميع المخاطر الكيميائية.
تم تصميم هذا المنتج للتقليل من المخاطر/توفير الحماية ضد المخاطر الميكانيكية العامة. وهو ذلك، تذكر دائما أن أي بند من معدات الوقاية الشخصية يمكن أن توفر الحماية الكاملة وداما يجب توخي الحذر أثناء قيامهم بعمل خطر أو الأنشطة ذات الصلة

تؤخذ عينة الاختبار من A-E (EN388) ملاحظةبالنسبة للخصائص منطقة الكف في القفاز. تم تقييم المقاومة الكيميائية تحت ظروف معملية من عينات مأخوذة من النخيل فقط تم تقييم المقاومة الكيميائية تحت ظروف معملية من عينات مأخوذة من النخيل فقط ويتعلق فقط بالمادة الكيميائية المختبرة. يمكن أن يكون الأمر مختلفًا إذا تم استخدام المادة الكيميائية في المقاومة القفازات/الأكمام لا ينبغي أن تكون على اتصال مباشر باللهب المنتجات التي تحقق المستوى 1 أو أعلى في مقاومة التمزق لا يُوصى باستخدامها في الأماكن التي يوجد فيها خطر التشابك بالقرب من الآلات المتحركة المنتجات التي تحقق مستوى 1 أو أعلى في مقاومة القطع لا ينصح باستعمالها في أماكن قريبة من الآلات المتحركة. تنطبق الحماية من يشير المربع الفارغ إلى X الصدمات على ظهر اليد.يعني ما يتم اختباره أن هذا المنتج لم يتم اختباره وفقًا للاختبار المقابل. بالنسبة للهتان أثناء اختبار مقاومة القطع (6.2)، تعتبر نتائج اختبار الكوبيه إرشادية فقط بينما EN ISO اختبار مقاومة القطع TDM (6.3) تعتبر نتائج اختبار الأداء المرجعية 374-4:2019: مستويات تحلل المواد تشير إلى تغيرات في مقاومة الثقب. يجب إزالة القفاز فورًا إذا تلوث بأسكاب مركز يُستخدم لمرة واحدة فقط مع المبيدات

قفازات جي 2 مناسبة عندما يكون الخطر المحتمل أعلى. هذه القفازات مناسبة للاستخدام مع المبيدات الحشرية المخففة والمركزة. قفازات جي 2 تفي أيضًا بمتطلبات المقاومة الميكانيكية الدنيا، وبالتالي فهي مناسبة للأنشطة التي تتطلب قفازات ذات قوة ميكانيكية دنيا. تحذير: البطانة الممتصة قد تمتص بيدًا كيميائية تحذير: إذا كان المبيد الحشرية. ،2ت المبيد. بالنسبة للقفازات من الفئة يجب أن لا يكون للمبيدات الحشرية الكيميائية الذبابة، وبالتالي فهي مناسبة للأنشطة التي التركيب وتغيير الحجم النظر الجدول أدناه ارتدي فقط المنتجات ذات الحجم المناسب. هذه القفازات تتميز بنطاق تشغيل ضيق جدًا أو فضفاضة جدًا ولن توفر المستوى الأمثل للحماية. يتم وضع علامة الحجم على هذه القفازات. انظر الجدول أدناه لحجم مجموعة القفازات. تتوافق المقاسات مع EN ISO 21420 : 2020 المعيار

الارتداء/ الخلع
يتم توفير هذه القفازات في زوج يد يسرى ويد يمنى. يُرتدى الجزء المطاطي من القفاز على راحة اليد. ويجب أن يكون الملصق المطبوع مرئيا بوضوح على ظهر اليد. لإزالة. تجنب ملامسة أي ملوثات محتملة قد تكون على القفازات. تجنب عكسها من الداخل إلى الخارج

التخزين والنقل
عندما لا تكون قيد الاستعمال، يخزن المنتج في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن درجات حرارة العالية. إذا كان المنتج مبللا يجب تجفيفه تماما قبل وضعه في مخزن. يُخزن في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس

التفتيش قبل و بعد الاستخدام
فحص القفازات دائما قبل الاستخدام .إي حالة تلف المنتج لن يوفر مستوى الحماية الأقل يجب التخلص منها واستبدالها.لا تستخدم المنتج الأتالف أبدا. إذا كنت في شك استشر الشركة المصنعة

التنظيف:
يُمسح بماء دافئ. مستويات الأداء هي للمنتجات في حالة جديدة ولا يمكن ضمانها إذا تم غسل المنتج. وبالتالي يوصي بأن هذه المنتجات يجب عدم .غسلها أو تنظيفها الجاف

العلامات:يتم وضع علامة على المنتج مع
ثالثا:علامة CE/ أو علامة UKCA/ ANSI علامات
ثانيا:الشركة المصنعة/المفوض أو الممثل
ثالثا:رمز المنتج
رابعا:الحجم
خامسا:الرسم التخطيطي مع الأرقام القياسية رقم والأداء ذات الصلة. تم تصنيع المنتج ضمن نظام مراقبة الجودة تم تقييمه بشكل مرض من طرف ..نلث مستقل. لمزيد من التفاصيل، راجع الجدول
(PPE) فئة معدات الحماية الفردية

:أداء وحدود الاستخدام
قد تحتوي بعض القفازات على مكونات قد تكون سببًا محتملاً للحساسية لدى الأشخاص الحساسين، وقد تؤدي إلى تهيج أو تفاعل تحسسي إذا حدثت تفاعلات تحسسية، يُرجى الحصول على استشارة طبية فورًا قد تحتوي على مطاط طبيعي (الأتكس) يمكن تقديم قائمة بالمواد الموجودة في القفازات التي قد تسبب الحساسية. عند الطلب لتجنب خلط النُّفَب، يُنصح باستخدام هذا المنتج خلال 5 سنوات من تاريخ التصنيع. لا تعكس المعلومات المدرجة هذا الحياة الفعلية في بيئة العمل، أو الفرق بين المواد الكيميائية المختلطة والنقية. تم تقييم مقاومة الاختراق تحت ظروف مختبرية وتخص **فقط العينة المختبرة**
يُوصى بالتحقق من الأداء القفازات مناسبة للاستخدام المقصود، حيث قد تختلف ظروف العمل عن ظروف الاختبار (مثل درجة الحرارة، التآكل، التلف) حسب الاستخدام، قد توفر القفازات الواقية حماية أقل. ضد المواد الكيميائية الخطرة نتيجة تغير الخصائص الفيزيائية الحركة، التمزق، الاحتكاك، التلف الناتج عن التلامس الكيميائي قد يقلل من مدة الاستجابة الفعلية بالنسبة للمواد الكيميائية المختلطة والنقية. تم تقييم الثقب الناتج عن الثقب هو العامل الأهم الذي يجب مراعاته لا تستند مدة الاختبار إلى وقت الاستخدام الفعلي لأن اختبار النفاذية هو اختبار معجل يكون فيه سطح العينة على اتصال مستمر مع المادة الكيميائية المختبرة. على الرغم من أن مدة التجربة قد تكون أطول أثناء الاستخدام الميداني مع تركيبة مخففة، فإن السطح بأكمله لا يكون على اتصال مستمر مع المادة الكيميائية المختبرة

الأداء المرجعي
قفازات واقية: ضد المواد الكيميائية والكائنات EN ISO 374 المجهرية.EN ISO 374-1:2016 (AS/NZS 2161.10.1)ISO .الحماية من المبيدات الحشرية - 18889

EN ISO 374-1 2016 + A1:2018
G2 تحقيق مستوى

EN ISO 374-5 2016
الحماية ضد الكائنات الدقيقة
PASS (A810, A812) - فيروس
PASS (A810, A812) - البكتيريا والفطريات

ISO 18889 :2019
G2 تحقيق مستوى

EN388:2016+A1:2018

نطاق مستوى	
A	مقاومة التآكل 0-4
B	شفرة قطع المقاومة 0-4
C	مقاومة التقطع 0-4
D	مقاومة الثقب 0-4
E	مقاومة قطع الشفرة المستقيمة
F	مقاومة التأثير

يشير إلى أن القفاز يقل عن الحد الأدنى 0: .لمستوى الأداء الأدنى للمخاطر الفردية المحددة

EN388:2016 +A1:2018

AZ/NZS 2161.10.1

تنزيل إعلان المطابقة @ www.portwest.com/declarations

RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Consultați eticheta produsului pentru informații detaliate despre standardele corespunzătoare.Sunt aplicabile numai standardele și pictogramele care apar atât pe produs, cât și pe informațiile utilizatorului de mai jos.Toate aceste produse sunt conforme cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 și ale Regulamentului 2016/425, astfel cum au fost introduse în legislația britanică și modificate.

CITITI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI Acest produs este conceput în primul rând pentru a oferi o protecție limitată împotriva substanțelor chimice. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită aplicațiilor în care sunt utilizate aceste produse și substanțelor chimice cu care sunt utilizate. Nicio mănușă/manșetă chimică nu poate oferi protecție 100% împotriva tuturor riscurilor chimice. Acest produs este conceput pentru a minimiza riscul de protecție împotriva riscului mecanic general. Totuși, rețineți că niciun element de PPE nu poate oferi o protecție completă și nu poate sa acționeze întotdeauna în timpul desfășurării unei activități cu risc ridicat.

NOTE: Pentru proprietățile A-E (EN388), eșantionul de testare este luat din zona palmelor mănușii. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator numai din probe prelevate din palmă (cu excepția cazurilor în care mânușa este egală sau mai mare de 400 mm - unde manșeta este testată, de asemenea) și se referă numai la substanța chimică testată. Poate fi diferit dacă substanța chimică este